

اللون سلامة مغلقة الزجاج 8.38mm

المقدمة

من البوليمر العضوية (mm الزجاج العائم، تقع بين طبقة واحدة (0.38 mm لون الزجاج الرقائقي، مصنوع من قطعتين 4 8.38mm البيئية، بعد ارتفاع درجة الحرارة والضغط العالي العملية، الزجاج والسينما الوسطى الدائمة الترابط باعتبارها واحدة من الزجاج المركب منتجات.

تخصيص

اكتب	اللون ملون تعويم الزجاج الرقائقي رمادي برونزي أزرق أخضر mm لون بغب مغلقة الزجاج، 8.38 8.38mm
تكوين	واضح الزجاج المسطح mm اللون بغب + 4 mm <u>واضحة الزجاج المسطح</u> + 0.38 mm 4. 1 واضح زجاج تعويم mm واضح بغب + 4 mm لون زجاج ملون تعويم + 0.38 mm 4. 2 <u>لون زجاج ملون تعويم</u> mm واضح بغب + 4 mm لون زجاج ملون تعويم + 0.38 mm 4. 3
لون الزجاج	الأخضر / الضوء f--، واضح، واضح جدا، الذهبي، البرونزية، الأزرق الداكن، فورد الأزرق / الضوء الأزرق، الأخضر الداكن الأخضر، رمادي غامق، البيورو الرمادي / رمادي فاتح، أسود، الخ
بغب اللون	الأحمر، الأصفر، البرتقال، أبيض حليبي، الثلج الأبيض، أي لون على بطاقة بانتون
بحجم	2140x1650mm، 1830x2440mm، 2140x3300mm، 2250x3300mm، 2440x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3660mm، 2440x3660mm، أي قطع مخصصة لحجم يمكن أن تنتج،

صفة مميزة

سلامة عالية. حتى لو تم كسر الزجاج، قطع حادة مكسورة لا تزال عالقة مع الفيلم الأوسط، سطح الزجاج المكسور لا تزال نظيفة وسلسلة. وهذا يمنع بشكل فعال الحطام من ربط واختراق وقوع الأحداث السقوط، وضمان السلامة الشخصية.

أداء جيد من عازلة للصوت وعازل للحرارة. الزجاج الرقائقي ليس فقط عزل الضوضاء من 1000 هرتز إلى 2000 هرتز التي يمكن أن تخترق الزجاج العادي، ويمكن أن تمنع أكثر من 99% من الأشعة فوق البنفسجية وتمتص الحرارة في الطيف الأشعة تحت الحمراء، مما يجعلها تلعب دورا هاما على المباني مواد بناء حماية البيئة الجديدة.

خلق الشعور الجمالي لبناء. مع ألوان مختلفة، يمكن للزجاج مغلقة اللون تجميل المباني ومواءمة ظهورها مع وجهات النظر المحيطة بها، والتي تساعد على تلبية الطلب من المهندسين المعماريين قدر الإمكان.

الوضعية

لون يطفو برفق زجاجي شعبية جدا أن يستعمل بما أن بشرفة زجاج mm لأن أمنية مشددة، إنبرجي-سافينغ، وزخرفية، ال 8.38 النافذة، وأحيانا، حتى استخدام لإنتاج لون مغلقة الزجاج المعزول، كما تستخدم الخارجي جدار السلامة الزجاج





