

Flaches und gebogenes Sicherheitsbauglas, 10mm + 12A + 10mm ausgeglichenes Isolierglas

Über 10mm + 12A + 10mm gehärtetes Isolierglas:

10mm + 12A + 10mm ausgeglichenes Isolierglas / hohles Glas / IGU / Doppelverglasungsglas wird von zwei gebildet von [10mm gehärtetes Glas](#) Blätter, die 10mm sein könnten [low-e Glas](#), reflektierendes Glas, getöntes Glas oder normales Floatglas. Verwenden Sie Dichtungsmittel Gummierung und Aluminium Abstandhalter, die led mit Trockenmittel zusammen Filament war. Isolierglas / Hohlglas / IGU / Doppelverglasung Glas mit dem Umfang des Abstandhalters, der in Kontakt mit dem Glas kommt, ist richtig Meer led mit primären und sekundären Dichtstoffen, um sicherzustellen, dass es mit Luft / Argon dicht.

10mm + 12A + 10mm ausgeglichenes Isolierglas

10mm + 12A + 10mm gehärtetes Isolierglas kann nicht nur Energie sparen, sondern auch Schalldämmung. Diese Art von IGU kann die Wärmeisolierung eines Fensters bis zu 3 Mal verbessern, was zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs von bis zu 75% im Vergleich zu einer einzigen verglasten Einheit führt.

JIMY Glass unternehmen konzentrieren sich auf glas qualität mehr als alles, über isolierglas, wir hersteller auf kundenwunsch und geben unsere professionelle vorschlag, wenn nötig. Aluminium spacer ist automatisch gebogen und gebildet mit den wenigsten gelenke und dual dichtungs sind angewendet, die ausgezeichnete dichtungseigenschaften gewährleistet und lange Anwendungslebensdauer. Der Taupunkt von Isolierglas liegt unter -65°C , was unter normalen Anwendungen keine Kondensation garantiert.

10mm + 10mm gehärtetes Isolierglas Spezifikation:

Flaches ausgeglichenes Isolierglas:Max. Größe 2500mm * 4000mm, Min. Größe 180mm * 350mm.

[Gebogenes Isolierglas](#):Min gekrümmter Radius 2000mm.Bogen der Länge: Max 2500mm, Min400mm.Höhe: Max. 4000mm, Min. 600mm.

Glasfarbe: klar, ultra klar, grau, grün, blau, bronze

Glasart: annea led oder gehärtetes klares Glas, Low-E Glas, getöntes Glas, reflektierendes Glas, eisenarmes Glas, [Siebdruckglas](#), säuregeätztes Glas usw.

Aluminium Spacer: 6, 9, 12, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Spacer Fill: Trockene Luft, Edelgas wie Argon, etc.

32 mm gehärteter Isolierglaseinsatz:

Glastür, Fenster, Trennwand, Vorhangfassade, Vitrine, Schrank, Möbel usw.

Flaches und gebogenes Isolierglas



Großformat-Isolierglas-Vorhangfassade:



Sicherheitsarchitekturglas ausgeglichenes Isolierglas:



JIMY unternehmen isolierglas oroduktionslinie:

