

# China 3mm farblos Float Glashersteller

## Über Farblos Floatglas

Farblos Floatglas ist die Kern-Basisprodukt für die meisten gängigen Glasprodukten, es ergibt sich aus der Herstellungsprozess wo geschmolzenes Glas gegossen aus dem Ofen und Schwamm gleichmäßig auf einem Bett aus geschmolzenem Zinn. Das Glas ist schonend gekühlt unter kontrollierten Voraussetzungen, um das Glas zu Tempern ermöglicht das Glas geschnitten und geändert werden.

## 3mm farblos Float Glas Merkmal

- Optische Klarheit mit hoher 90 % Lichtdurchlässigkeit
- Glatte und Verzerrung freie Fläche
- Wie leicht hergestellt Schneiden Sie, gehärtetem, laminierte, geätzt, etc..
- Flexible Spezifikation Slice-Verlust zu verringern

## 3mm farblos Float Glas verfügbare Größe

914X1220mm, 1220x1830mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm und jede andere Größe nach Kundenwunsch herstellbar Voraussetzung.

## 3mm farblos Float Glas Anwendung

Das 3mm transparent Floatglas ist weit Gebrauch zu machen [6,38 mm klar Verbundglas](#), und Schnitt, als PVC-Fenster-Glas, Glas Innentür, Gewächshausglas usw. zu verwenden.

## Farblose Float-Glas-Qualitäts-Standard

In Übereinstimmung mit GB11614; BS-EN572-2 Europäische standard; USA-Norm ASTM C 1036

### CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	( kg/m <sup>2</sup> )	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M <sup>2</sup> )	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.



**Klar Float-Glas-Produktionsanlage**



### **Klar Float Glas Sicherheitsverpackung**

