El precio competitivo 10mm + 12a + 55.2 bajo e aisló el surtidor de la pared de cortina de cristal

10mm + 12a + 55.2 bajo y laminado aislado <u>Muro cortina de vidrio</u>, También llamó la fachada de cristal aislada laminada endurecida de la emisividad baja de 10mm + 12a + 55.2, que es un nuevo tipo de pared de cristal, él utilizó por 1pcs de 55.2 bajo e vidrio templado templado de la seguridad con 1pcs de <u>Vidrio templado claro de 10mm</u> A la combinación, después llenado del aire seco 12a como muro cortina de cristal aislado ahorro de energía, perfecto para el vidrio arquitectónico moderno.

Ventajas de la pared de cortina de cristal:

- 1) Peso ligero: comparado con otros materiales de la pared, la pared de cortina de cristal es absolutamente más ligera, reduce el peso de la pared del edificio de gran altura, la base y la estructura principal del coste, también mejora la confiabilidad y la seguridad de la estructura principal.
- 2) Luz natural: en comparación con las paredes tradicionales, paredes de cortina de vidrio con alta transmitancia de luz, dejar que la luz natural a través del vidrio en el interior, para hacer suficiente luz interior, traer un ambiente cómodo para los seres humanos.
- 3) Vidrio ahorro de energía, radiación anti-UV, protege los muebles interiores, el etc.
- 4) Forme el diseño, fácil instalar y mantener.

Sobre 10mm + 12a + 55.2 de baja emisividad templado laminado vidrio aislante para muro cortina

- 1) Plano <u>Vidrio con aislamiento bajo</u> 55.2 + 12a + 10mm o vidrio curvo aislado e inferior 55.2 + 12a + 10mm para la pared de cortina, ambos están disponibles.
- 2) Resistente al sonido, vidrio ahorro de energía, Anti-UV, vidrio de seguridad.
- 3) sellado dual, para asegurar la vida útil larga.
- 4) Tamaño máximo en 2500 * 4200m m, cualquier tamaño modificado para requisitos particulares según el cliente pedido.
- 5) A excepción de 10m m + 12a + 55.2 aislaron el vidrio, otros como 10m m + 12a + 55.2 aislaron el vidrio o 10m m + 12a + 55.2 aislaron el vidrio o el vidrio aislado 10m m + 12a + 55.2 estaban disponibles.

Estándar de calidad:

- *** De acuerdo con EN1279 estándar europeo de vidrio aislante
- *** De acuerdo con la norma ASTM E2190 American Standard
- *** De acuerdo con GB / T11944 chino estándar de vidrio aislante

¿Qué tipo de muro de cortina de vidrio de baja aislamiento se puede obtener de Jimy Glass Factory?

- 1) 5mm / 6mm / 8mm de vidrio templado claro + 9a / 12a / 16a / 20a + 5mm / 6mm / 8mm de vidrio temperado bajo e
- 2) cristal templado claro de 8m m + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 vidrio laminado bajo de e
- 3) vidrio templado claro de 10m m + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 o 55.2 vidrio laminado bajo e
- 4} Vidrio templado de 12mm + 9a / 12a / 16a / 20a + 66.1 o 66.2 vidrio laminado bajo

....

Más detalles, bienvenido póngase en contacto con nosotros!

¿Por qué comprar una cortina de vidrio de Jimy Glass Factory?

- 1. La calidad superior, cada panel del vidrio sin procesar comprobará uno por uno, para asegurar que el vidrio no tiene ninguna burbuja, ningul n rasguño, flatness alto exacto.
- 2. El vidrio aislado sellado dual, tiene una vida larga, 15 años de garantía.

- 3. Plazo de expedición rápido: en el plazo de 10-15 días después de que se confirme la orden. Si la orden urgente, podemos intentar nuestro mejor para terminarlo para usted en el plazo de 10 días.
- 4. Empaquetado: nuevas cajas fuertes frescas de la contrachapada de la exportación con la correa de acero durante transporte.
- 5. Hacer documentos personalizables, comprar seguro para usted no importa en términos FOB o CIF.
- 6. Más de 23 años de experiencia en la fabricación de vidrio y exportación, será uno de los socios de negocios más amigable y satisfecho.

10mm + 12a + 55.2 vidrio laminado laminado templado



Pared de cristal con aislamiento de seguridad de Jimy Glass Factory



