

El precio competitivo 10mm + 12a + 55.2 bajo e aisló el surtidor de la pared de cortina de cristal

10mm + 12a + 55.2 bajo y laminado aislado [Muro cortina de vidrio](#), También llamó la fachada de cristal aislada laminada endurecida de la emisividad baja de 10mm + 12a + 55.2, que es un nuevo tipo de pared de cristal, él utilizó por 1pcs de 55.2 bajo e vidrio templado templado de la seguridad con 1pcs de [Vidrio templado claro de 10mm](#) A la combinación, después llenado del aire seco 12a como muro cortina de cristal aislado ahorro de energía, perfecto para el vidrio arquitectónico moderno.

Ventajas de la pared de cortina de cristal:

- 1) Peso ligero: comparado con otros materiales de la pared, la pared de cortina de cristal es absolutamente más ligera, reduce el peso de la pared del edificio de gran altura, la base y la estructura principal del coste, también mejora la confiabilidad y la seguridad de la estructura principal.
- 2) Luz natural: en comparación con las paredes tradicionales, paredes de cortina de vidrio con alta transmitancia de luz, dejar que la luz natural a través del vidrio en el interior, para hacer suficiente luz interior, traer un ambiente cómodo para los seres humanos.
- 3) Vidrio ahorro de energía, radiación anti-UV, protege los muebles interiores, el etc.
- 4) Forme el diseño, fácil instalar y mantener.

Sobre 10mm + 12a + 55.2 de baja emisividad templado laminado vidrio aislante para muro cortina

- 1) Plano [Vidrio con aislamiento bajo](#) 55.2 + 12a + 10mm o vidrio curvo aislado e inferior 55.2 + 12a + 10mm para la pared de cortina, ambos están disponibles.
- 2) Resistente al sonido, vidrio ahorro de energía, Anti-UV, vidrio de seguridad.
- 3) sellado dual, para asegurar la vida útil larga.
- 4) Tamaño máximo en 2500 * 4200m m, cualquier tamaño modificado para requisitos particulares según el cliente pedido.
- 5) A excepción de 10m m + 12a + 55.2 aislaron el vidrio, otros como 10m m + 12a + 55.2 aislaron el vidrio o 10m m + 12a + 55.2 aislaron el vidrio o el vidrio aislado 10m m + 12a + 55.2 estaban disponibles.

Estándar de calidad:

- *** De acuerdo con EN1279 estándar europeo de vidrio aislante
- *** De acuerdo con la norma ASTM E2190 American Standard
- *** De acuerdo con GB / T11944 chino estándar de vidrio aislante

¿Qué tipo de muro de cortina de vidrio de baja aislamiento se puede obtener de Jimmy Glass Factory?

- 1) 5mm / 6mm / 8mm de vidrio templado claro + 9a / 12a / 16a / 20a + 5mm / 6mm / 8mm de vidrio temperado bajo e
- 2) cristal templado claro de 8m m + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 vidrio laminado bajo de e
- 3) vidrio templado claro de 10m m + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 o 55.2 vidrio laminado bajo e
- 4} [Vidrio templado de 12mm](#) + 9a / 12a / 16a / 20a + 66.1 o 66.2 vidrio laminado bajo

.....

Más detalles, bienvenido póngase en contacto con nosotros!

¿Por qué comprar una cortina de vidrio de Jimmy Glass Factory?

1. La calidad superior, cada panel del vidrio sin procesar comprobará uno por uno, para asegurar que el vidrio no tiene ninguna burbuja, ningun rasguño, flatness alto exacto.
2. El vidrio aislado sellado dual, tiene una vida larga, 15 años de garantía.

3. Plazo de expedición rápido: en el plazo de 10-15 días después de que se confirme la orden. Si la orden urgente, podemos intentar nuestro mejor para terminarlo para usted en el plazo de 10 días.
4. Empaquetado: nuevas cajas fuertes frescas de la contrachapada de la exportación con la correa de acero durante transporte.
5. Hacer documentos personalizables, comprar seguro para usted no importa en términos FOB o CIF.
6. Más de 23 años de experiencia en la fabricación de vidrio y exportación, será uno de los socios de negocios más amigable y satisfecho.

10mm + 12a + 55.2 vidrio laminado laminado templado



Pared de cristal con aislamiento de seguridad de Jimmy Glass Factory

