

Proveedores de cristal en forma de U decorativos del color de alta calidad de China

¿Qué es el vidrio en forma de U?

Vidrio en forma de U o nombre U Profi led Glass (también conocido como vidrio acanalado). Fundido en forma de hoja mientras aún está fundido, es rol led y las alas laterales están formadas para crear un perfil en forma de U. Debido a su forma de "U" en la sección transversal, se llama vidrio en forma de U. El vidrio en U tiene variedad, con la transmitancia de luz ideal, aislamiento térmico, aislamiento térmico y alta resistencia mecánica, no solo de construcción diversa y simple, sino que también tiene un efecto arquitectónico y decorativo único, y puede ahorrar una gran cantidad de perfiles de metal ligero, así lo adoptan los edificios urbanos y rurales en muchos países del mundo.

Aplicación de vidrio en forma de U de color:

El vidrio en forma de U tiene buenas características de transmisión de luz y no transparentes y buenas propiedades decorativas, y se puede utilizar para interiores sin carga y se aplica a la construcción de muros externos y edificios civiles como aeropuertos, estaciones de tren, estadios, fábricas, edificios de oficinas, hoteles, Partición, [ventana](#) y techo

Las especificaciones de producción de vidrio en U (vidrio acanalado) son:

1. Grosor de la prensa: 7 mm (28 ")
- 2 según la altura de la brida: 60 mm (2-3 / 8 ")
3. Ancho inferior: 232 mm 262 mm 332 mm 498 mm

Diseño arquitectónico para vidrio en forma de U

A. tratamiento de la superficie del U-vidrio por diferentes métodos, hay [vidrio repujado ordinario](#), [vidrio coloreado](#), etc., además de la selección general del diseño del vidrio, debe marcarse la selección del vidrio restante.

El vidrio tipo B.U es un material que no quema, si existen requisitos especiales, debe diseñarse de acuerdo con las especificaciones pertinentes.

Clasificación de vidrio tipo C.U:

- Por color: coloreado e incoloro.

- De acuerdo con los puntos de estado de la superficie: un suave y modelado.

E.Una orientación de vidrio de ambas alas de los resultados de la prueba muestra que las dos alas hacia el lado de barlovento, la fuerza es más alta que las alas de sotavento.

El vidrio F.U modelado y las funciones de uso del edificio se tomaron en la siguiente combinación:

G.U tipo longitud de la pared de partición de vidrio superior a 6000, la altura de más de 4500, la pared se debe calcular la estabilidad del cuerpo, tomar las medidas adecuadas.

El vidrio de tipo H.U utilizado en la sala de humedad y la gran diferencia de temperatura interior y exterior, debe ocuparse de los problemas de derrame y goteo de la superficie del vidrio.

Vidrio de tipo I.U utilizado en paredes circulares y techo, el radio de curvatura de no menos de 1500

Color U profi led productos de vidrio utilizados para muro cortina decorativa

