

# Usine de Chine 5mm Super clair de faible teneur en fer verre

## faible teneur en fer de 5mm Float Glass

5MM [Verre Float clair ultra](#), également appelé 5 mm bas fer Float Glass, 5mm Extra clair verre, 5mm verre extra-clair, 5mm verre Optiwhite, il est fabriqué de la même manière que [verre flotté ordinaire](#) avec un fort pourcentage (environ 90 %) de la teneur en fer enlevé. Ce processus diminue la teinte verte inhérente évidente en verre float standard normal. Cette différence peut principalement être vue en regardant le verre sur son bord, lorsque de nombreux panneaux sont empilés ensemble ou lorsque couché sur un côté dans des couleurs claires. Faible teneur en fer verre peut efficacement remplacer un verre clair régulier et offrir plus de productivité.

## faible teneur en fer de 5mm Float Glass Caractéristique

- Très haute transparence et une couleur neutre, ce qui en fait le verre idéal où haute visibilité et clarté sont nécessaires.
- Affiche exactement la couleur que vous avez désiré lorsque colorés ou peints - peu importe l'épaisseur du panneau, et avec aucune distorsion ou vert teinté.
- Parfait pour tempérer, laminage, l'écran d'impression, acide gravure, traitement thermique et décorer avec couleurs en céramique.
- Convient pour la plupart des applications de verre et est favorisée par les architectes, initiateurs, concepteurs et consommateurs.

## 5mm faible teneur en fer Float verre taille disponible

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, taille max pourrait atteindre jusqu'à 3000 \* 12000mm, n'importe quelle taille sur mesure peut être produite.

## faible teneur en fer de 5mm Float verre demande

Fer bas-verre de flotteur, c'est une utilisation très populaire pour faire [verre trempé clair ultra](#), ultra clear stratifiés verre, verre isolant transparent ultra, etc..

Il est largement utilisé comme,

verre float clair ultra pour serre

verre float clair ultra pour panneaux solaires

verre float clair ultra pour les cas de musée

verre float clair ultra pour dessus de table

verre float clair ultra pour tablettes, etc..

### 5mm verre de flotteur de fer bas ordre

Temps de production: dans les 5-7 jours après la commande est confirmée.

Paiement moyen: L/C, T/T, Western union

Manière d'expédition:

1. exemple: Par DHL, UPS, FEDEX, TNT.

2. les commandes: Par la mer.

Emballage: Conception Unique forte exportation caisses de contre-plaqué avec papier pour éviter la rupture.

### Données de performances 5mm faible teneur en fer Float Glass

Low Iron Float Glass Performance Data

Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m2K)	Sound Insulation		UV Penetration
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total		Rm (dB)	Rw (dB)	
3 mm	92.0%	8.0%	91.0%	8.0%	1.0%	91.0%	1.05	0.01	1.05	5.8	26	30	85
3.2 mm	91.8%	8.0%	91.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	26	30	84
4 mm	91.6%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	27	30	82
5 mm	91.5%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	90.0%	1.03	0.01	1.03	5.8	29	32	81
6 mm	91.4%	8.0%	89.0%	8.0%	3.0%	90.0%	1.02	0.01	1.03	5.7	29	32	79
8 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.01	1.02	5.7	31	34	76
10 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.02	1.02	5.6	33	36	74
12 mm	91.0%	8.0%	87.0%	8.0%	5.0%	88.0%	1	0.02	1.01	5.5	34	37	72
15 mm	90.0%	8.0%	86.0%	8.0%	6.0%	87.0%	0.99	0.02	1	5.5	35	38	71
19 mm	90.0%	8.0%	84.0%	8.0%	7.0%	86.0%	0.97	0.02	0.99	5.5	37	40	70

for reference only.

### Faible teneur en fer de 5MM Float Glass



**Verre flotté** Usine de production



**Flotteur de Chine emballage en verre**



**Verre de flotteur de faible teneur en fer de 5MM pour serre**

