

# Chine haute qualité couleur décorative en forme de U fournisseurs de verre

## Qu'est-ce que le verre en forme de U?

Verre en U ou nom U Profi led Glass (également connu sous le nom de verre rainuré). Moulé sous forme de feuille tout en étant encore fondu, il est led rol et les ailes latérales sont formées pour créer un profil en forme de U. En raison de sa forme en "U" en coupe transversale, il est appelé verre en forme de U. Le verre en U offre une variété de lumière, une isolation thermique, une isolation thermique et une résistance mécanique élevées, non seulement une construction simple et diversifiée, mais aussi un effet architectural et décoratif unique, et peut économiser beaucoup de profilés métalliques légers, ainsi est adopté par les bâtiments urbains et ruraux dans de nombreux pays dans le monde.

## Application de verre de couleur en forme de U:

Le verre en forme de U a de bonnes caractéristiques transmettant la lumière et non transparentes et de bonnes propriétés décoratives, et peut être employé pour le non-porteur interne et s'applique à la construction des murs externes et des bâtiments civils tels que des aéroports, des gares, des stades , usines, immeubles de bureaux, hôtels, Partition, [fenêtre](#) et le toit.

## Les spécifications de production du verre U (verre rainuré) sont:

1. Épaisseur de presse: 7mm (28 ")
- 2 selon la hauteur de la bride: 60mm (2-3 / 8 ")
3. Largeur inférieure: 232mm 262mm 332mm 498mm

## Conception architecturale pour le verre en forme de U

A. traitement de surface U-verre par différentes méthodes, il y a [verre embossé ordinaire](#), [verre coloré](#), etc., en plus de la sélection générale de la conception du verre, la sélection du verre restant doit être marquée.

B. Un verre de type est un matériau non-combustion, s'il y a des exigences spéciales doivent être conçus selon les spécifications pertinentes.

Classification du verre type C.U:

- Par couleur: coloré et incolore.
- Selon les points d'état de surface: un lisse et à motifs.

E. U-verre d'orientation des deux ailes des résultats d'essai montrent que les deux ailes vers le côté au vent, la force est plus élevée que les ailes sous le vent.

Le verre F.U en modélisant et en utilisant les fonctions d'utilisation du bâtiment a été pris dans la combinaison suivante:

G. Un type paroi de verre longueur de paroi supérieure à 6000, la hauteur de plus de 4500, le mur doit être calculé la stabilité du corps, prendre des mesures appropriées.

Le verre de type H.U utilisé dans la salle d'humidité et la grande différence de température à l'intérieur et à l'extérieur doivent tenir compte des problèmes d'enneigement et d'égouttement à la surface du verre.

Le verre de type I.U utilisé dans les murs et le toit circulaires, le rayon de courbure d'au moins 1500

## Couleur U profi led produits en verre utilisés pour mur rideau décoratif

