

## **6.38mm branco leitoso vidro laminado China Fábrica**

### **Cerca de 6.38mm branco leitoso vidro laminado**

branco leitoso de 6.38mm vidro laminado é composto por duas camadas de 3mm [vidro float incolor](#) lig permanentemente juntamente com 0,38 mm leitoso branco interlayer de PVB através de uma controlada, altamente pressurizado e processo de aquecimento industrial. Os resultados do processo de laminação em painéis de vidro segurando juntos em caso de ruptura, reduzindo o risco de dano. Laminado Vidro é classificado como grau um vidro de segurança.

### **Característica de vidro laminado de 6.38mm branco leitoso**

#### **Alta segurança**

Quando o vidro laminado é atacado por uma força externa, difícil de ser penetrada, porque a película de PVB tem forte tenacidade e pode absorver e enfraquecer uma massa de energia impressionante. Mesmo se for quebrado, as lascas furará ao interlayer e não dispersarão.

#### **Isolamento acústico**

Película de PVB é um tipo de material orgânico e podem bloquear as ondas sonoras. Portanto, a segurança laminada o vidro oferece melhor desempenho de isolamento acústico que o vidro puro com o mesma espessura.

#### **Criar o sentido estético edifício**

6.38 mm laminado vidro embelezará os edifícios e harmonizará suas aparências com paisagens ao redor que satisfaçam a demanda dos arquitetos.

### **6.38mm branco translúcido laminado vidro disponível tamanho padrão**

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, qualquer corte ao tamanho poderia ser produzido como pela exigência do cliente.

### **6.38 mm branco PVB laminado aplicação de vidro**

- Divisória interior da parede, ducha, corrimão da escada

- Varanda exterior, balaustrada, shopfront, corredor comprido
- Muitos outros.

### **Folhas de vidro laminado translúcido 6.38mm**



### **Linha de produção de vidro laminado**



**Autoclave de vidro laminado**



**Embalagem da segurança do vidro laminado**

