Fabricante de vidro de perfil em U, vidro de canal U de 7mm para parede de cortina

Cerca de vidro de canal de 7 mm de perfil em U:
O vidro de perfuração em U de 7mm é um novo e único tipo de vidro de construção, com mais de 40 anos de história de produção e aplicações. U vidro tem resistência mecânica é maior do que o vidro comum. Tem muita vantagem, como permeável à qualidade da luz, isolamento térmico, preservação do calor, como transmissão de luz ideal, bom isolamento acústico, excelente isolamento térmico, instalação conveniente. O vidro de perfil em U é o material de construção de primeira escolha para paredes interiores, paredes exteriores, divisórias, Telhados E janelas, etc. Usando vidro em U, muitos materiais metálicos podem ser salvos.

Características do vidro do canal U 7mm:
1. Peso leve, reduzindo a construção de seu próprio peso, as formas de vidro podem aumentar a construção de área de piso utilizável.
2. Isolamento acústico, isolamento térmico, melhorando o meio ambiente para economizar energia. O vidro de perfil em U em termos de redução do consumo de energia no edifício é um tipo de material de parede ideal.
3. Segurança, resistência à corrosão, permeável à luz, é ideal escolher materiais de parede.
4. Construção fácil, econômica e prática.
O vidro 5.U-channel tem maior resistência mecânica do que o vidro plano, maior espaço de instalação, portanto não precisa de suporte adicional.
6. Com excelente desempenho de refração, o vidro U pode efetivamente reduzir a poluição luminosa.
7.Matching with lights, U glass pode criar o efeito de raios de luz que não são acessíveis para outros materiais.
8.Polição livre: o material principal é 100% reciclável, é livre de poluição porque nenhum adesivo auxiliar, exceto o gel de sílica.

Especificação do vidro do canal U de 7mm:

Tipos de dimensão	P230x60x7	P260x60x7	P330x60x7
Largura (mm) Largura (polegadas)	232mm 9-1 / 8 ''	262mm 10-5 / 16 ''	332mm 13-1 / 32 ''
Altura da flange (mm) Altura da flange (polegadas)	60mm 2-3 / 8 ''	60mm 2-3 / 8 ''	60mm 2-3 / 8 ''
Espessura do vidro (mm) Espessura do vidro (polegadas)	7mm 28 ''	7mm 28 ''	7mm 28 ''
Max. Comprimento (mm) Max. Comprimento (polegadas)	6000mm 236 ''	6000mm 236 ''	6000mm 236 ''

Peso (camada única) (KG / M2) Peso (camada única) (LBS / SQFT)	25,43 5.21	24,5 5.02	23,43 4,8

Tipos de gravação de superfície: Super branco transparente, padrão de gelo e ondulação (ondulação grossa e ondulação fina), padrões especiais podem ser produzidos de acordo com os requisitos dos clientes.
Revestimento de vidro: Baixa radiação, azul céu, cor cerâmica, processo de jateamento
U-vidro pode ser temperado De acordo com o seu pedido, a capacidade de carga da superfície do vidro pode atingir 10000 PSI ou mais, de modo que a intensidade do vidro em U reforçado é 3-4 vezes maior que a de U-vidro comum Após o processo temperado. O vidro de perfil em U é vidro inofensivo, porque os fragmentos de vidro reforçados com canais em U são normalmente pequenos após a quebra e não possuem arestas afiadas.

Aplicação de vidro com 7 milímetros em forma de vidro padronizado
O vidro do canal U pode usar na divisória interior no quarto, sala de reuniões, hotel, etc.
As vidraças do canal U podem usar como exterior Parede de cortina Na escola, shoppings, salas de conferência, museus e outros edifícios.
U perfil vidro pode ser usado na parede interior em alguma área de espaço aberto, como edifícios comerciais de escritórios.

Perfil U de 7mm com padrões:

Aplicação de vidro de 7mm U como divisória de quarto:

Parede de cortina de vidro de 7 milímetros U Channel: