

## Rekabetçi fiyat 10mm + 12a + 55.2 düşük e yalıtımlı cam perde duvar tedarikçisi

10 mm + 12a + 55.2 düşük e lamine edilmiş izolasyonlu [Cam perde duvarı](#), Aynı zamanda 10mm + 12a + 55.2 düşük emissivite sertleştirilmiş cam duvar yeni bir tür olan yalıtılmış cam cephe, 1 adet 55.2 düşük e sertleştirilmiş lamine güvenlik cam 1 adet ile kullanılan [10 mm net temperli cam](#) Daha sonra enerji tasarrufu sağlayan yalıtılmış cam perde duvar olarak 12a kuru hava ile doldurulur, modern mimari camlar için mükemmeldir.

### Cam perde duvarın avantajları:

- 1) Hafiflik: diğer duvar malzemeleri ile karşılaştırıldığında, cam perde duvar, yüksek katlı bina duvarının ağırlığını azaltmak, maliyet temelini ve ana yapısını, aynı zamanda güvenilirliğini ve ana yapının emniyetini artırmak oldukça hafiftir.
- 2) Doğal ışık: geleneksel duvarlar, cam ışık perdeleri yüksek ışık geçirgenliği ile karşılaştırıldığında, içeriye cam içinden doğal ışığın girmesine izin vererek, iç mekan aydınlatmasını arttırarak insanlar için rahat bir ortam getirir.
- 3) Enerji tasarruflu cam, anti-UV radyasyon, iç mobilya vb. Korumak
- 4) Moda tasarımı, kurulumu ve bakımı kolaydır.

### Yaklaşık 10mm + 12a + 55.2 düşük emisyon temperli lamine edilmiş yalıtımlı cam perde duvar için

- 1) Düz [Düşük izolasyonlu cam](#) 55.2 + 12a + 10mm veya kavisli düşük e izolasyonlu cam 55.2 + 12a + 10mm perde duvar için, her ikisi de mevcuttur.
- 2) Ses geçirmez, enerji tasarruflu cam, Anti-UV, güvenlik camı.
- 3) Uzun kullanım ömrünü garantilemek için çift mühürlü.
- 4) 2500 \* 4200mm'lik maksimum boyut, müşteri isteğine göre herhangi bir özel boyut.
- 5) 10mm + 12a + 55.2 yalıtımlı cam hariç, 10mm + 12a + 55.2 yalıtımlı cam veya 10mm + 12a + 55.2 yalıtımlı cam veya 10mm + 12a + 55.2 yalıtımlı cam gibi diğerleri mevcuttur.

### Kalite Standart Tanışma:

- \*\*\* EN1279 Avrupa yalıtım camı standardına uygun olarak
- \*\*\* ASTM E2190 Amerikan Standardı uyarınca
- \*\*\* GB / T11944 Çin Standart İzolasyon Camı

### Jimy Glass Factory'den hangi tür yalıtımlı cam perde duvarını alabilirim?

- 1) 5mm / 6mm / 8mm net temperli cam + 9a / 12a / 16a / 20a + 5mm / 6mm / 8mm düşük eğimli cam
- 2) 8mm net temperli cam + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 düşük e lamine cam
- 3) 10 mm net temperli cam + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 veya 55.2 düşük e lamine cam
- 4) [12 mm net temperli cam](#) + 9a / 12a / 16a / 20a + 66.1 veya 66.2 düşük e lamine cam

.....

Daha fazla ayrıntı, bize hoş geldiniz!

### Jimy Glass Factory'den neden cam perde duvarı satın alıyorsun?

1. Üstün kalite, ham camın her paneli camın kabarcık, çizilmemesi ve yüksek hassasiyet düzlüğünün olmamasını sağlamak için tek tek kontrol edecektir.
2. İkili izoleli cam, uzun ömürlü, 15 yıl garantilidir.
3. Hızlı teslimat süresi: sipariş onaylandıktan sonra 10-15 gün içinde. Acil sipariş, biz 10 gün içinde sizin için bitmiş elimizden geleni deneyebilirsiniz.
4. Ambalaj: ulaşım sırasında çelik kemerli taze yeni güçlü ihracat kontrplak kasalar.

5. Özelleştirilebilir belgeler hazırlayın, FOB veya CIF koşulları ne olursa olsun sizin için sigorta satın alın.
6. Cam imalatı ve ihracatı konusunda 23 yılı aşkın deneyim, en samimi ve memnun iş ortağınızdan biri olacaktır.

**10mm + 12a + 55.2 temperli laminat yalıtımlı cam**



**Jimmy Glass Factory tarafından güvenlik izoleli cam duvar**

