

Kaliteli 11.52mm 554 ısı ıslatma sertleştirilmiş lamine cam tedarikçi Çin

Isı emici güvenlik camı nedir?

Isıya batırma, Temperli camda Niş inklüzyonlarını ortaya çıkaran bir işlemdir. İşlem temperli camı bir hazneye yerleştirmeyi ve sıcaklığı yaklaşık 290 ° C'de tutmayı içerir. Herhangi bir yük veya termal stres uygulanmadan temperli camda spontan kırılmaya neden olabilecek NiS kapanımları için potansiyel. Dolayısıyla ısı ilmek kendiliğinden kırılmaları çözmenin en iyi yoludur.

Yaklaşık 11.52mm ısı emdirilmiş lamine cam

11.52mm ısı ısıran temperli güvenlik camı, 2 tabakalık 5mm ısıya dayanıklı temperli cam ve 1.52mm (4 ara katman) PVB'den oluşur. Ayrıca 11.52mm HST temperli lamine cam veya 554 ısıya batırılmış güvenlik lamine cam olarak adlandırılır. En güvenlik camı olarak düşünülürse, parmaklık, tavan penceresi camı, mağaza ön camı ve bölme duvar camı vb. Gibi yaygın olarak kullanılır.

554 ısı ısıran test camının spesifikasyonu

Kombinasyon: 5mm ısı ile temperli cam emici + 1.52mm PVB + 5mm temperli cam emdirilmiş cam
Kalınlığı: 11.52mm

Mevcut cam türü: Isıya batırma [5mm net temperli cam](#), 5mm ultra net düşük demir temperli cam, 5mm açık yeşil temperli cam, [5mm koyu yeşil yansıtıcı Cam](#) vb.

Boyut: maks. Boyut: 3000 * 8000mm, mini boyut: 150 * 300mm

Özel şartlar: delik delme, kenar cilalı, kesme, logo baskı vb.

Karakteristik: ses geçirmez, dekoratif, yüksek güvenlik, enerji tasarrufu, UV ışınları vb.

11.52 mm ısıya batırılmış temperli lamine camın avantajı

1.11.52mm ısı emdirilmiş lamine cam yüksek emniyetli ve yüksek uçlu bir cam çeşididir. Yapıyı daha çekici yapar.

2. 11.52mm ısıya batırılmış lamine cam, spontan kırılmayı azaltabilir, daha uzun süre kullanılabilir.

3. 11.52mm'lik ısıya dayanımlı lamine cam, ses geçirmez ve enerji tasarrufu sağlamada iyi bir etkiye sahiptir. Yeşil bir hayat yaşamanıza yardımcı olur.

HST camının kullanımı

Lüks konut güvenliği korkuluk camı,

Ticari ofis bölüm duvar kağıdı,

Alışveriş merkezi güvenlik dükkanı ön cam,

Birçokları.

SHENZHEN JIMY GLASS'dan alabileceğiniz diğer ürünler [11.52mm ultra net SGP lamine cam](#), [11.5 mm sertleştirilmiş lamine cam korkuluk](#) vb.

Resmi 554 ısı ile ıslatılarak sertleştirilmiş lamine cam



Isıl ısıрма testi temperli laminasyonlu camın üretim hattı



HST camının güçlü paketi

