

Büyük boyutu 19mm süper beyaz cam üreticisi Çin

19mm şeffaf cam, aynı zamanda led 19mm ultra beyaz cam, 19mm düşük demirli cam, 19mm ekstra berrak cam, 19mm süper berrak cam, 19mm optiwhite ekstra berrak cam, ışık iletimini artırır ve yeşil rengi nötralize eder. [19mm standart float cam](#) Kristal netliğinde bir görünüm bırakarak, standart float cam gibi imal edilebilir, kesilebilir, boyanabilir, temperli ve laminatlanabilir.

19 mm düşük demirli float camın özellikleri

1. Kalınlık: 19mm, diğer kalınlıklarda 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm [15 mm düşük demirli samandıra camı](#).
2. Standart ölçü mevcuttur: 2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2250 * 3300mm, 2250 * 3660mm, 2440 * 3300mm, 2440 * 3660mm. 3300 * 12000 mm'de maksimum boyut, istediğiniz herhangi bir jumbo boyutu isteğe göre uyarlanabilir.
3. Yüksek hassasiyet düzlüğü, dar toleranslar, kesme, bükme, ısı dayanımı, tavlama, laminasyon için mükemmeldir ...

Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m2L)	Sound Insulation		UV Penetration
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total		Rm(dB)	RW(dB)	
3mm	92.0%	8.0%	91.0%	8.0%	1.0%	91.0%	1.05	0.01	1.05	5.8	26	30	85
3.2mm	91.8%	8.0%	91.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	26	30	84
4mm	91.6%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	27	30	82
5mm	91.5%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	90.0%	1.03	0.01	1.03	5.8	29	32	81
6mm	91.4%	8.0%	89.0%	8.0%	3.0%	90.0%	1.02	0.01	1.03	5.7	29	32	79
8mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.01	1.02	5.7	31	34	76
10mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.02	1.02	5.6	33	36	74
12mm	91.0%	8.0%	87.0%	8.0%	5.0%	88.0%	1	0.02	1.01	5.5	34	37	72
15mm	90.0%	8.0%	86.0%	8.0%	6.0%	87.0%	0.99	0.02	1	5.5	35	38	71
19mm	90.0%	8.0%	84.0%	8.0%	7.0%	86.0%	0.97	0.02	0.99	5.5	37	40	70

Only for reference.

Ultra berrak cam avantajları

1. Süper netlik, insanlara camı seyredirken gerçek renkleri ve optimum görme kalitesini getirir.
2. Işık geçirgenliği yüksek seviyede, odada maksimum ışık, ışık maliyetinden tasarruf sağlar.
3. Üst düzey binalar için kurulum yapılırken binalar daha çekici olacaktır.
4. Oldukça net temperli cam olarak yapıldığında, hala yüksek seviyede şeffaflığı koruyun; Süper beyaz lamine cam olarak yapıldığında, aynı zamanda yüksek düzeyde şeffaflık sağlıyor.
5. Cam kenarı beyaz kalır, sıkı toleranslar, çeşitli kesim boyutu ve cam kalınlığı boyunca en az kenar renk değişimi sağlar.

19 mm ultra saf düşük demirli cam uygulamaları

19mm ultra saf düşük demir cam, şu şekilde yapılabilir: [19 mm ultra saf temperli cam](#) Boyuta kesti, 19mm süper temiz asit kazınmış cam, 19mm [Ekstra berrak boyalı cam](#), 19 + 19mm süper beyaz lamine cam, yaygın olarak kullanılanlar için:

- Vitrinler, lobiler
- Korkuluk, balkon, yürüyüş yolları
- Balık tüpü camı, akvaryum banyosu

- Mobilya, dekoratif masa üstü gibi ...
Daha fazla ayrıntı, bizimle iletişime geçmekten hoş geldiniz.

19 mm ultra saf şeffaf cam & 19mm standart float cam



Jimy Glass Fabrikasında ultra berrak float cam



Kabı Jimy Glass Fabrikası ile Yükleme

