

Ucuz fiyat yansıtıcı cam Çin tedarikçi İZOLELİ

Hakkında yansıtıcı cam İZOLELİ

Yansıtıcı yalıtımlı cam oluşur iki bölmeden [yansıtıcı cam](#) bir alüminyum çita tarafından ayrılmış ve mühürlü kenardaki birlikte. Yalıtım hava sahasını kuru hava veya soylu bir ile doldurulur argon veya içinde Kripton gibi ısı deęişimi yavaş ve gürültüyü azaltmak için gaz, düzeyleri. Alüminyum çita silis kurutucu parçaları ile emin olmak için doldurulur hava sahasını herhangi bir nem kaldırılması. Kullanabileceğiniz ev tutmak için tasarlanmıştır Kış ve yaz aylarında soğutucu daha sıcak.

Yansıtıcı yalıtımlı cam Karakteristik

Optik özellikleri

Yansıtıcı yalıtımlı cam sistemleri vardır iyi görünür ışık geçirgenliği, ve yüksek görünür ışık yansıma;

Termal özellikleri

U-deęeri etkin bir şekilde indirilir birimleri yanında çift cam ve inert gaz dolum tarafından daha da azalır argon gazı gibi;

Akustik izolasyon

İyi yalıtımlı cam var Ses Geçirmez işlevi, gürültü daha--dan 30 dB tarafından; azaltabilir

Yoğunlaşma

JIMY GLASS çığ noktası Isıcam-65 ° C altında Hayır garanti olduğunu normal uygulamalar altında yoğuşma oluşumu;

Mühürleme

Alüminyum çita olduğunu otomatik olarak kavisli ve en az sayıda eklem ve çift oluşan mühürler uygulanan, hangi mükemmel sızdırmazlık özellikleri ve uzun uygulama sağlar ömür boyu.

Yansıtıcı yalıtımlı cam Belirtimi

Boyut: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 * 350 mm

Renk: Euro bronz, Ford mavi, koyu mavi, F-yeşil, koyu yeşil, açık gri, koyu gri

Ara doldurma: Kuru hava, soygaz gibi Argon, vb.

Yansıtıcı yalıtımlı cam Uygulama

- Dış PVC Windows ve kapılar;
- Dış cephe ve perde duvarlar;
- İç bölme ve Buzdolapları;
- Konservatuarı.

Yalıtımlı cam üniteleri



Yalıtımlı cam üretim hattı



Yalıtımlı cam Emanet yükleme

