

Trung Quốc nhà cung cấp 12mm tempered kính cửa Lan can

Về kính thủy tinh luyện

Kính thủy tinh, thủy tinh toughend cũng được chế tạo bởi hệ thống annealed kính đến hơn 600° C và làm mát nó nhanh chóng, mà khóa các bề mặt bên ngoài của kính trong trạng thái cao nén, và lỗi hoặc các trung tâm của kính ở đền bù căng thẳng. Nó là kính an toàn được sử dụng khi sức mạnh, sức đề kháng nhiệt và an toàn cần nhắc quan trọng.

Đặc tính:

Cường độ cao

Kính thủy tinh thực hiện tốt trong việc chống lại uốn và va do sức mạnh của nó cao đó là 3-5times của thủy tinh annealed bình thường. Nó có thể chịu được một bề mặt áp lực của 95Mpa.

An toàn cao

Khi kính thủy tinh là bị hỏng, nó biến thành alveolate hạt với obtuse góc độ, đảm bảo an toàn để đảm bảo rằng con người vô hại, và tính toughening xử lý rất nhiều làm giảm thành phố này có nguy cơ bị vỡ nhiệt để đảm bảo cân ít hơn.

Nhiệt độ ổn định

Kính thủy tinh là có khả năng chịu sự thay đổi nhiệt độ 250 đến 320°C trong khi bình thường annealed thủy tinh chỉ có thể chịu 20 đến 100°C.

So sánh hiệu suất

Khoản mục	Kính thủy tinh luyện	Bán kính thủy tinh luyện	Bình thường annealed kính
An toàn	Tốt nhất	Tổng quát	Không có
Cường độ	152Mpa	/	30-90Mpa
Nhiệt độ ổn định	250-320°C	100°C	20-100°C
Bề mặt căng thẳng	95Mpa	24-69Mpa	/
Nhà nước bị hỏng	Ngũ cốc u mê góc	Bắn súng phá vỡ	Sắc nét

Đặc điểm kỹ thuật

12mm tempered thủy tinh có kích thước: tối đa 3000 * 8000mm, Tối thiểu 150 * 300mm

Tất cả việc xử lý được thực hiện trên 12mm, tempered kính như vát, cắt, khoan, vv phải được thực hiện trước khi tempering.

Cạnh công việc

Cạnh bất kỳ có thể được thực hiện một cách hoàn hảo trên 12mm rõ ràng bằng thủy tinh, giống như căn hộ cạnh đánh bóng (T edge), bút chì (C edge), cạnh beveled cạnh, ogee edge, matt cạnh, góc cạnh tròn.

Lỗ và bốt căng thẳng

Kính thủy tinh thể cung cấp với các lỗ khoan (không có vấn đề thẳng hoặc hình nón) và cắt lỗ. Chúng tôi sẽ xem xét vị trí lỗ và notch và kích thước theo bản vẽ của bạn. Vui lòng vui lòng kiểm tra dưới đây chi tiết:

Cạnh thủy tinh đến điểm gần nhất của lỗ:

12mm tempered kính nên không có lỗ nằm gần hơn bất kỳ hơn 2 lần độ dày của kính.

Kính góc đến điểm gần nhất của lỗ:

Lỗ không được đặt bất kỳ gần hơn 6,5 lần độ dày 12mm tempered kính.

Kích thước của lỗ:

Kích thước tối thiểu của một hố không phải là ít hơn so với độ dày của kính. Kích thước tối đa của các lỗ nên không có nhiều hơn 1/3 chiều hẹp nhất của mảnh.

Notches và cutouts:

Tất cả đều phải có một phi lê với bán kính tương đương hoặc lớn hơn độ dày của kính.

Hình dạng

Ngoại trừ hình chữ nhật 12mm tempered glass, Jimmy Glass cũng có thể làm hình dáng kính 12mm, cứng, giống như vòng, hình thang, song song, vv.

Ứng dụng

- Kính Lan can
- Kính skylight
- Kính buồng lái

- Tầm vòi sen màn hình
- Đồ nội thất như bảng tops
- Nhiều người khác.



Tiêu chuẩn chất lượng

Theo EN12150 Tiêu chuẩn Châu Âu kính thủy tinh luyện


Theo ASTM1048 Tiêu chuẩn Mỹ

Phù hợp với GB Năm 1998 9963 tempered kính tiêu chuẩn


Phù hợp với GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và tăng cường nhiệt thủy tinh

Vượt qua Trung Quốc kính an toàn Bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

rõ ràng 12mm kính thủy tinh luyện



Sự khác biệt khi annealed thủy tinh và kính thủy tinh vỡ



Kính thủy tinh machine và kho bãi



Kính thủy tinh luyện mạnh gỗ thùng bao bì.

