مم 13.52 واضحة خفف مغلفة الزجاج مصنعين

حوالي 13.52 مم الترا واضحة خفف مغلفة الزجاج

مسح مم 13.52 خفف مغلفة يتكون الزجاج لوحات لاثنين 6 مم مسح الزجاج تيموبريد الرهينة بشكل دائم جنبا إلى جنب مع مم 1.52 بفب إينتيرلايير عن طريق الخاضعة للرقابة، الضغط العالية و عملية التدفئة الصناعية. نتائج عملية التصفيح بالألواح الزجاجية عقد معا في حالة الكسر، الحد من خطر وقوع ضرر. مغلفة الزجاج وتصنف "زجاج الأمان بالصف".

مسح خاصية الزجاج مغلفة

أ أمان عالي

عندما يكون الزجاج مغلفة هجوم من قبل قوة خارجية، من الصعب أن يكون اخترقت سبب الفيلم بفب قوية المثابرة ويمكن أن تستوعب وإضعاف كتلة من الطاقة ملفتة للنظر. حتى لو كان مكسورة، ستلتزم الشظايا إلى إينتيرلايير وعدم التشتت.

باء سوبر عالية الشفافية

مسح الزجاج مغلفة بدرجة عالية من الشفافية، ولون محايد صنع الزجاج مثالية استخدامها في التي تتطلب قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح.

جيم خلق الحس الجمالي إلى بناء

الزجاج الرقائقي واضحة سوف تجميل المباني ومواءمة ظهورهم مع آراء المحيطة التي تفي بالطلب من المهندسين المعماريين.

معيار نوعية الزجاج مغلفة

قياسي الصينية، GB15763.3 ووفقا

المعايير الأوروبية، EN12543 ووفقا

القياسية الأمريكية، ANSIZ97.1 ووفقا

المعيار الأسترالي، NZS2208/ووفقا لما

مسح مواصفات الزجاج مغلفة 664

الحجم: ماكس 3000 * 9000 ملم، ميني 150 * 300 مم

تكوين: اثنان قطعة 6 مم صلابة الزجاج الشفاف مع أربع طبقات واضحة بفب

جميع تجهيز عمله على صلابة الزجاج مغلفة مثل قطع بحجم مخصص، مصقول الحواف، قطع من الشقوق، ثقوب الحفر، وما يجب أن يتم قبل تلطيف.

مم 13.52 واضحة خفف مغلفة الزجاج التطبيق

• سلة مول ستارة الجدار الزجاج، محل الزجاج، الزجاج كوه المطار

• الدرابزين الزجاج، الزجاج الممر الطويل، ممشى الزجاج، وأقسام الجدار

• العديد من الآخرين.

تجهيز مغلفة الزجاج مع حفر ثقوب، القواطع و عمل الحافة

Holes

Notches



Edgework

الفرق بين الحديد واضحة ومنخفض طبيعي خفف مغلفة الزجاج



الفرق بين الزجاج مغلفة عادي وخفف من الزجاج مغلفة تم كسر

عدم--خفف من الزجاج مغلفة لالمقسي مغلفة الزجاج المكسور المكسور

خفف من الزجاج مصنع لإنتاج

مصنع لإنتاج الزجاج مغلفة

خفف من الزجاج مغلفة سلامة التعبئة والتحميل