

الزجاج pvb القياسية محفورة صقيل متجمد الساتان الملونة CE عالية الأداء وحمض مغلقة للتأثيرات الزخرفية

[الزجاج المحفور بالحامض](#) زجاج مصفح خفف من اللون led أيضا كال pvb، معالجة سطح الساتان اللون [خفف من الزجاج الرقائقي](#) ملون معالج ، يحدد الزجاج المصقول عالي الجودة في البداية ، معالجة بلوري ، تلمطيف ، ثم pvb أو زجاج مصفح مخفف pvb المعالج .تصفيح ، تأكد من متانة ، مظهر جيد في مشاريع البناء

خفف من إنتاج الزجاج الرقائقي؟ pvb كيف صقيل الساتان

تأكد من أن سطح السطح موحد ، ecid سنحدد الزجاج المصقول عالي الجودة كمواد خام ، قطع ، حواف ، ثم زجاج محفور.1. ومسطح ، فإن معالجة التقسية والترقق ستكون أفضل وأسهل.



استخدم أداة اختبار احترافية لفحص ضغط الزجاج المقسى ، وما إذا كانت بها شوائب فيه ، تأكد من معدل الانفجار الذاتي في أقل.2. من معيار الصناعة



عندما تكون المعالجة مغلقة ، تأكد من أن درجة الحرارة 15-25 درجة مئوية ، الرطوبة 20-28% ، استخدم المسطرة تحقق من 3. طبقتين من الزجاج سواء تدفق



بعض منتجاتنا الزجاجية المصقولة اللامعة ذات السطح اللامع



هذا النوع من الزجاج المزخرف هو خيار جيد يستخدم على نطاق واسع مشاريع بناء مختلفة ، مما يجعل البناء جميلاً وحديثاً .



مواصفات الزجاج الساتان المصنوع من الزجاج المقوى

السماكة المتاحة	6 + 6 3/4 , 5/8 , 1/2 , مم , 10 + 10 مم , 8 + 8 مم
الحجم متوفر	يصل الشكل المسطح إلى 3300 * 8000 مم كحد أقصى ، ويبلغ نصف القطر الأدنى للشكل المنحني 600 مم ، ويصل الحجم إلى 2440 * 5500 مم
اختيار اللون	أحمر ، أصفر ، أزرق ، أخضر ، أسود ، أبيض ، دعم مخصص بناءً على لون بانتون
الميزات	الديكور ، الخصوصية ، الأمان العالي ، تقليل الضوضاء ، تقليل الحرارة
موعد التسليم	يوم عمل عند تأكيد الرسم والنظام 15-20
الحزم	صناديق خشب رقائقي قوية عالية الأمان ، مع فلين زجاج منفصل ، وخارج فيلم بلاستيكي متقلب بالكامل

لماذا نختارنا ومنتجات الزجاج الرقائقي؟

- 1) حدد درجة تعويم من الزجاج مع عدم وجود فقاعات بدون رقائقي ، وخدوش صفر وأداء سطح مستو مثالي (1)
- 2) معدل آلة التقسية المتطورة الخاصة بنا لضمان جودة زجاج العنكبوت المغلفة المقسى ، مع توحيد الضغط المزاج الرائع ، ينخفض الانفجار الذاتي إلى 0.1 % ، أو مغلق إلى 1/10000 حتى صفر عند استخدام الزجاج المصقول منخفض الحديد المقسى بعد اختبار امتصاص الحرارة ، وسوف تتأكد آلة التصفيح من محاذاة الحافة بين الصفائح الأصغر من 2 مم ، 100% صفر صفح
- 3) تأكد من دقة الحجم والسبك وعملية العملية عند التسليم ، ISO9001 مراقبة الجودة الصارمة وفقاً لمعيار
- 4) استخدم صناديق الخشب الرقائقي القوية المخصصة الجديدة مع الفلين منفصلة وغشاء بلاستيكي مغطى بالكامل بالخارج لضمان سلامة التحميل وتجنب الانكسار عند النقل البحري
- 5) توفير خدمة محطة واحدة ، مثل توريد تركيبات زجاجية عالية الجودة مثل تركيبات من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ من جانب واحد (304 مادة ، واثنين من تجهيزات عنكبوت من الفولاذ المقاوم للصدأ من 304 مادة ، وأربعة تركيبات من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ من 304 أجزاء للاستخدام الدائم والتركيب المريح