زجاج معزول مغلف A + 13.52mm SGP مقاوم للإعصار مقاوم للإشعاع 12 + 16

يتكون الزجاج الرقائقي المقاوم للأعصار من لوحين من الزجاج مع طبقة داخلية مضادة للتكسر. بمجرد أن يتلقى الزجاج تأثيرًا كبيرًا ، لأن الطبقة المتوسطة ستؤدي <u>low-E</u> قد ينكسر ولكن الغشاء الداخلي يحمل القطع بقوة في إطاره حتى لا ينكسر الحاجز. التراساتة. إلى أداء أفضل في توفير الطاقة.

led بحرًا (أو مساحة led يضيف الزجاج الرقائقي المعزول لوحًا واحدًا إضافيًا من الزجاج إلى وحدة الزجاج الرقائقي مع مساحة هواء كعامل عازل بين فرق درجة الحرارة الموجود بين الداخل والخارج. هذا الزجاج غالبًا led للغاز) في الوسط. تعمل مساحة الهواء أو غاز ما يكون أغلى ثمناً ، ولكنه يقدم أداءً محسناً للطاقة.

الزجاج المعزول مغلفة: A + 13.52mm SGP + 16 عونا نرى ما أداء 12 + 16

يكتسب شخصيته ويحافظ على .1 PVB / EVA 1._____ و السيال هو أكبر بكثير في القوة ، وأكثر شفافية من الزجاج الرقائقي حاجز المتبقية ، حتى بعد كسر الزجاج ، فإنه يقف ، لا تسقط.

2.SGP الزجاج المغلفة يمكن أن يزيل 99 ٪ من الأشعة فوق البنفسجية ، ويقلل من انتقال الضوضاء. الزجاج العازل المغلف SGP . يمكن أن يقلل الضوضاء بنسبة أكثر من 50 ديسيبل.

دائمة SGP 3. وضوح واضح: مؤشر أصفر أصغر من 1.5 ، حتى بعد سنوات من الخدمة ، سوف تصلب الزجاج الشفاف المقسى متفوقة الجمال.

بشكل U يتم تخفيض قيمة ، 4 SGP . مانعة للحرارة ، عازل للحرارة و مضادة للأشعة فوق البنفسجية من الزجاج المعزول بالزجاج فعال ويمكن تخفيضها بشكل أكبر عن طريق ملء الغازات الخاملة مثل غاز الأرغون ، وهذا مفيد جدا لتوفير الطاقة.

اختلاف مواصفات الزجاج المعزول مغلفة الفرز؛

مم ، 1.52 مم ، 2.28 مم ، 3.04 مم ، إلخ. SGP 0.89 - سمك الطبقة الداخلية - 3.04 مم و 19 - سمك الطبقة الداخلية - 3.04 مم و 19 - سماكة زجاجية واحدة: مجموعات مختلفة من الزجاج بين 3 مم و 19 مم. - سماكة زجاجية واحدة: مجموعات مختلفة من الزجاج بين 3 مم و 19 مم. - 2500 - 3.04 شمكن إنتاج أي حجم مخصص. ، 3.04 شمل 180mm * 350mm ، الخراج " 1/2" ، 1/3" المركزية عنوا المركزية المركزية المركزية المركزية المركزية الزجاج الركزية الزجاج الركزية الزجاج الركزية الزجاج الركزية المركزية الم

تطبيق الزجاج المعزول مغلفة: 13.52mm SGP + 16A + 13.52mm

- نوافذ زجاجية مقاومة للأعاصير المساد المنتوح والأبواب والواجهات ومناور. - السور المدعومة بالحد الأدنى وذات السياج المفتوح والدرابزينات والستائر. - الأرضيات الزجاجية الهيكلية والسلالم والممرات وجسور المشاة. - أي شخص آخر يتطلب مواد بناء قوية عالية.

المزيد من التفاصيل:

• وقت الإنتاج: في غضون 10-14 أيام عمل بعد تأكيد النظام ؛ • الحزمة: كل حزمة الزجاج في صناديق الخشب الرقائقي التصدير قوية لتجنب الكسر. • CIF : مصطلح الدفع CIF : مصطلح الدفع خطاب الاعتماد في الأفق مقبول ؛ . • زجاج معزول لديها العديد من المجموعات حسب الطلب.إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل ، يرجى الاتصال بنا في أي وقت



:SGP قارن بين الزجاج العازل العادي والزجاج المعزول من النوع





:مغلفة الزجاج المعزول التعبئة القوية sgp المهنية تخصيص



