الصين متوسط جودة الحرارة غارقة تشديد زجاج الموردين

ما هو الحرارة غارقة زجاج صلب ؟

وعقد ، 10 °C ± °C التفجير". علاج التسخين بالحرارة هو تسخين الزجاج المقسى إلى 290" led العلاج تعزيز الحرارة هو أيضا كال مرات محددة ، لحث كبريتيد النيكل يمكن بسرعة إكمال التحول في مرحلة البلورة في الزجاج المقسى ، بحيث الزجاج المقسى الذي قد يكون متفجرا ذاتيا بعد الاستعمال ، لكسر بشكل مصطنع مقدما في المصنع'ق الحرارة غارقة الفرن. وبالتالي الحد من الانفجار Cal led الذاتي من الزجاج المقسى في الاستخدام بعد التثبيت. تستخدم هذه الطريقة عمومًا الهواء الساخن كوسيط تسخين ، وهو "Heat Soak Test" ، المشار إليه بـ HST ، ويتم ترجمته حرفيًا كعلاج مُعزز للحرارة.

مواصفات الحرارة غارقة في الزجاج اختبارها

1) 12000 * 3300 أقصى حجم في mm ، يمكن أن يكون أي حجم مخصص تلبية الطلب المطلوب.
2) لون الزجاج: باستثناء واضحة ، والبعض الآخر متاح في فائقة واضحة ، والأخضر والأزرق والبرونزية ، الخ
3) نوع الزجاج: مسح الحرارة غارقة الزجاج ، والحرارة منخفضة غارقة الزجاج المقسى ، عززت الحرارة ملون الزجاج ، الزجاج غارقة الحرارة العاكسة ، حامض محفور بالحرارة غارقة الزجاج ، الشاشة الحريرية المطبوعة الزجاج المقسى بالحرارة الحرارة غارقة زجاج مصفح والحرارة غارقة زجاج معزول،إلخ
4) شكل الزجاج: الزجاج المسفوح بالحرارة المسطحة أو الزجاج المنقع المغطى بالحرارة متوفرة.
5) حافة ، ركن السلامة جولة ، حفر الثقوب ، ...، led معالجة خاصة ، مثل حافة مصقولة مسطحة ، حمامة ، CAD ، كل حاجة إلى الانتهاء من قبل التقلص. ثقوب انتهى بك مشروع طباعة الشعار أيضا يمكن الانتهاء من ملف AI ، إلخ.

(بالكامل led ميزة & أمبير ؛ خصائص الزجاج المقوى بالحرارة (كما هو الحال في الزجاج المقسى):

أو زجاج معزز بالحرارة led annea يوفر قوة حرارية وميكانيكية أعلى من.

القوة الميكانيكية والحرارية من زجاج Xما يقرب من 4 annea led.

بما في ذلك المقاومة الكيميائية ، والصلابة ، والتوسع والانحراف. لا led annea يحتفظ الزجاج المقسى بالخصائص الطبيعية للزجاج تحتفظ بالخصائص الطبيعية وخصائص الكسر.

نمط كسر الزجاج المقسى هو نمط من النردات الصغيرة أو الجسيمات. ويعتبر هذا أكثر أمانًا من الشقوق الحادة الكبيرة التي قد تنتج عن كسر led بسبب نمط الاختراق "زجاج أمان" يشار إليه باسم الزجاج المقسى بالكامل غالبا ما. الزجاج المقوي بالحرارة. أو.

قد يكون عرضة للكسر العفوي بسبب الشوائب أو الشوائب الصغيرة في الزجاج مثل كبريتيد النيكل أو إذا تم تطبيق المعالجة مثل التجهيز الميكانيكي على تلطيف حافة الحافة مما أدى إلى ضعف الزجاج.

ما هي وظيفة وأمبير ؛ تطبيق هذا المنتج؟

ينصح باستخدام الزجاج المقسى بالحرارة حيث أن خطر الانهيار العفوي قد يسبب صعوبة ، إما من وجهة نظر بديلة ، أو عندما تكون شظايا الزجاج المتساقطة غير مناسبة ، مثل السقف أو الزجاج عالي المستوى ، الدرابزين ، الشاشات والعالي مستوى الجدار الساتر.

يكون زجاج الغطاء الحراري مناسبًا حيث يكون هناك خطر على التأثير البشري. في حالة حدوث الكسر ، يكون نمط الكسر بحيث تكون قطع الزجاج الناتجة غير مؤذية نسبيًا ومن غير المحتمل أن تسبب إصابات شديدة.

Function and Application			
Main Function	Geographic Area	Building Type	Building Part
Safety	Tropical Zone/Temperate Zone	Office/Shopping Mall/ Hotels and Resorts/ Apartment	Vision/Spandrel/Facade/Railing /Interior Decoration

ماذا إلى معالجة الحرارة منقوع مزاج زجاج/ مصفح زجاج/ معزول زجاج

سلامة التعبئة والتحميل:

ال زجاج مشروع من الحرارة منقوع مزاج زجاج، الحرارة منقوع مزاج مصفح زجاج، الحرارة منقوع معزول ال زجاج، الخ