### Konkurrenzfähiger Preis 10mm + 12a + 55.2 niedrige e isolierte Glas Vorhang Wand Lieferanten

10mm + 12a + 55.2 niedrig e laminiert isoliert <u>Glasvorhangfassade</u>, Es nannte auch 10mm + 12a + 55.2 niedrige Emissionsgrad gehärtete laminierte isolierte Glasfassade, die eine neue Art von Glaswand ist, verwendet es von 1pcs von 55,2 niedrigem e gehärtetes laminiertes Sicherheitsglas mit 1pcs von <u>10mm</u> <u>klar gehärtetes Glas</u> Zu Kombination, dann gefüllt mit 12a trockene Luft als energiesparende isolierte Glas Vorhangfassade, perfekt für moderne architektonische Glas.

#### Vorteile der Glasvorhangfassade:

- 1) Geringes Gewicht: verglichen mit anderen Wand-Materialien, Glas Vorhang Wand ist ganz leichter, reduzieren das Gewicht der Hochhaus-Gebäude Wand, die Basis und Hauptstruktur der Kosten, auch die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Hauptstruktur zu verbessern.
- 2) Natürliches Licht: verglichen mit den traditionellen Wänden, Glasvorhangfassaden mit hoher Lichtdurchlässigkeit, lassen Sie das natürliche Licht durch das Glas in den Innenraum, um genügend Innenbeleuchtung zu machen, bringen Sie eine angenehme Umgebung für den Menschen.
- 3) Energiesparendes Glas, Anti-UV-Strahlung, schützen Innenmöbel, etc.
- 4) Art und Weiseentwurf, einfach anzubringen und zu pflegen

# Ca. 10mm + 12a + 55.2 niedriges Emissionsgrad gehärtetes laminiertes Isolierglas für Vorhangfassade

- 1) Wohnung <u>Niedriges e-Isolierglas</u> 55,2 + 12a + 10mm oder gekrümmtes niedriges e-Isolierglas 55.2 + 12a + 10mm für Vorhangfassade, beide sind vorhanden.
- 2) Schallschutz, energiesparendes Glas, Anti-UV, Sicherheitsglas.
- 3) Dual versiegelt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- 4) Maximale Größe in 2500 \* 4200mm, jede kundengebundene Größe, wie pro Kunde angefordert.
- 5) Mit Ausnahme von 10mm + 12a + 55.2 Isolierglas sind weitere wie 10mm + 12a + 55.2 Isolierglas oder 10mm + 12a + 55.2 Isolierglas oder 10mm + 12a + 55.2 Isolierglas erhältlich.

#### **Qualität Standard Treffen:**

- \*\*\* Entsprechend EN1279 europäischer Isolierglasstandard
- \*\*\* Gemäß ASTM E2190 American Standard
- \*\*\* In Übereinstimmung mit GB / T11944 Chinesisches Standardisolierglas

## Welche Art von niedrigen e isolierten Glas Vorhang Wand können Sie es von Jimy Glass Factory bekommen?

- 1) 5mm / 6mm / 8mm klar gehärtetes Glas + 9a / 12a / 16a / 20a + 5mm / 6mm / 8mm niedriges e gehärtetes Glas
- 2) 8mm klar gehärtetes Glas + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 niedriges e laminiertes Glas
- 3) 10mm klar gehärtetes Glas + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 oder 55.2 niedriges e-Verbundglas
- 4)12mm klar gehärtetes Glas + 9a / 12a / 16a / 20a + 66.1 oder 66.2 niedriges e-Verbundglas

...

Weitere Details, willkommen Sie kontaktieren Sie uns!

#### Warum kaufen Glasvorhangfassade von Jimy Glass Factory?

- 1. Überlegene Qualität, jede Platte des rohen Glases überprüft eins nach dem anderen, um sicherzustellen, dass Glas keine Blase hat, kein Kratzer, hohe präzise Ebenheit.
- 2. Dual versiegeltes Isolierglas, haben eine lange Lebensdauer, 15 Jahre Garantie.
- 3. Schnelle Lieferfrist: innerhalb 10-15 Tage, nachdem der Auftrag bestätigt ist. Wenn dringender Auftrag,

können wir unser Bestes versuchen, es für Sie innerhalb 10 Tage zu beenden.

- 4. Verpackung: frische neue starke Export-Sperrholzkisten mit Stahlband während des Transports.
- 5. Making anpassbare Dokumente, kaufen Versicherung für Sie egal auf FOB oder CIF Begriffe.
- 6. Mehr als 23 Jahre Erfahrung in der Glasherstellung und -export, wird einer der freundlichsten und zufriedenstellendsten Geschäftspartner.

10mm + 12a + 55.2 gehärtetes laminiertes isoliertes Glas



Sicherheitsisolierte Glaswand von Jimy Glass Factory



