

11,14 mm 5 + 5 mm rahmenloses klares Glasgeländer aus gehärtetem Verbundglas

11,14 klares gehärtetes Verbundglas, auch als 553 klares gehärtetes Verbundglas bezeichnet, 553 VSG, 5 + 5mm gehärtetes Verbundglas.

Es besteht aus 2 5 mm starkem Hartglas und 3 Schichten 0,38 mm starker PVB-Zwischenschichten. Das Glas und PVB-Zwischenschicht sind durch hohe Temperatur und Druck dauerhaft verbunden, können sicher sein

Genug, um starken Aufprall zu ertragen und sich auch im zerbrochenen Zustand nicht zu zerstreuen.



Spezifikationen von 11,14 klar gehärtetem laminatglas:

1. Mindestgröße: 300x300mm, Maximalgröße: 3000x4880mm

2. Dicke: 11,14 mm


3. Zusammensetzung: 5 mm klares gehärtetes Glas + 1,14 mm PVB-Zwischenschicht + 5 mm klares gehärtetes Glas

4. Farbe: klar (sowohl Glas als auch PVC-Zwischenschicht)

5. Funktionen: hohe Sicherheit, Schalldämmung.

6. Paket: sichere Exportpolyholzkiste.

Es wird empfohlen, eine 11,14-mm-Balustrade aus klarem, gehärtetem Verbundglas für Erd-, Innen- und Mittelböden unter 10 Etagen zu verwenden. Für höhere Sicherheitsanforderungen empfehlen wir [17,52 mm](#), [21,52 mm](#) gehärtetes Verbundglas.



Warum sollten Sie klares gehärtetes Verbundglas 11.14 von Jimy Glass wählen?

1. Wir verwenden die besten Floatglas in China, es ist 100% super flach und ohne Blase, defekt. Diese perfekten Eigenschaften stellen sicher, dass es sich nach dem Tempern um eine äußerst stabile Konstruktion handelt.
2. Wir haben die neueste vorgerückte ausgeglichene Maschine (weltberühmte vorgerückte Reihe der Marke 3A)
Ein Hauptvorteil dieser getemperten Maschine ist, dass sie die Gleichmäßigkeit der getemperten Festigkeit & lt; 6 steuern kann
Mpa. Während die meisten anderen temper maschine ist nur zwischen 15 ~ 20 Mpa. Was bedeutet, die Oberfläche von unserem ausgeglichenen Glas ist flacher und die Selbstdetonationsrate ist viel niedriger.
3. Wir haben die beste laminierte Maschine, um das Glas und die PVB-Zwischenschicht fest und fest zu verbinden
permanent.

4. Alle unsere Glas werden unter ISO 9001-Zertifikat hergestellt und CCC, BS6206, CE EN12150 übergeben EN12543, EN14449: 2005, SGCC ANSI Z97, CCC-Zertifikate, entsprechen der europäischen Marktsicherheit in den USA

Glasnormen (höchste Bauglasnormen der Welt).

5. We haben langfristige Geschäftsbeziehung mit über 500 Kunden gehabt und liefern zehn Jahre garantie: wenn irgendein qualitätsproblem, wir erstatten zurück oder ersetzen die produkte in kürzester zeit.

CE



S&C

GUARANTEE
CUSTOMER SATISFACTION



Professional glass manufacturer



Vorteile von 11,14mm rahmenlose klarglas balustrade:

1. Mehr weite Sicht, ohne Abschirmung vom Rahmen, kann die rahmenlose Glasbalustrade viel liefern bessere Sicht für uns.
2. Stylish Aussehen: Das prägnante Design macht Rahmenlos Glasbalustrade sieht Auswirkungen und elegant.
3. Einfacher Transport und Installation: Das Zubehör ist sehr klein, kann viel Platz für sparen Transport. Es ist viel einfacher, eine rahmenlose Glasbalustrade zu installieren, da Sie nur die Glasbalustrade befestigen müssen Glasscheiben durch eine kleine Klammer / Schraube / Zapfen.
4. Super starke Sicherheit: 11,14 mm gehärtetes Verbundglas wird durch 2 5 mm gehärtete Scheiben kombiniert Glas und 1,14 mm PVB-Zwischenschicht, bei der es sich um ein hochwertiges Sicherheitsglas handelt.

Einige heiße verkauf rahmenlose balustrade stile:



JIMMY

Professional glass manufacturer

