

China 8 + 8 mm gehärtet Verbundglas Dachfenster Hersteller

Ein Oberlicht versorgen, Beleuchtung, Belüftung, Ansichten usw. und das energieeffiziente Oberlicht kann helfen, Ihre Heizung, Kühlung und Beleuchtungskosten zu minimieren. Die Oberlicht-Projekte verwendet, das Glas, egal schützt die Sicherheit für die Menschen in das Gebäude betreten, hält das schlechte Wetter wie Regen, Stürme vom Gebäude, aber auch dekorative könnte die Gebäude können erhalten die maximale Sonnenlicht in das Gebäude, um Energie zu sparen und helfen Menschen genießen den blauen Himmel und leuchtenden Sternen leichter.

Beliebte Dachfenster Glasstärke: 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8mm usw.

Rohglas für Dachfenster Glas: [klares Floatglas](#), niedrige Eisen-Float-Glas, [getöntes Floatglas](#), reflektierendes Glas

Original Glasfarbe: Klar, Ultra klare und getönte (grau/blau/hellgrün, etc.)

Was ist der Unterschied zwischen gehärtetem Glas und Verbundglas?

Laminierte Hartglas verwendet für Dachfenster ist stärker und Sicherheit, für doppelte gehärtetes Verbundglas ist besser als einziges Panel gehärtetes Glas, wegen der Verbundglas, selbst wenn es kaputt ist, die Splitter haften die Zwischenschicht und nicht streuen, aber die einzelnen Panel gehärtetes Glas gebrochen, wird es kleine Partikel, die kleinen Partikel werden drop-off, um Menschen zu verletzen.

Warum wählen 8 + 8 mm gehärtet Verbundglas um das Oberlicht zu bauen?

- Hohe Festigkeit: die [8mm gehärtetem Glas](#) ist 3-5times stärker als 8mm normales Floatglas, nicht leicht zu brach, widersteht hohen Gewicht
- Hohe Sicherheit: Wenn die 8 + 8 mm gehärtet [lamelliertes Glas](#) ist gebrochen, die Splitter haften die Zwischenschicht und nicht streuen, Menschen harmlos
- Individuelle Konzeption: jeder Größe - max. 3300 * 8000 mm, jede beliebige Form - flache, Kurve, quadratisch, rechteckig, usw., jeder andere Prozess - bohren Löcher, schneiden Kerben, polierte Kanten, etc..

Was Sie bekommen konnte, wenn Dachfenster Glas von JIMY Glass kaufen?

- Zu hohe Qualität, alle original-Glas zu gewährleisten sind wir verwendet die Klasse ein Qualitätsglas ist keine Blase, keine Kratzer, keine Mängel, die durch ISO und CE zertifiziert.
- Schnelle Lieferzeit, basierend auf der Menge von einem 20-Fuß-Container (500m²), die Produktionszeit ist innerhalb 10 Tage
- Sicherheit Transport Anordnung und kostenlose Versicherung für Kunden, etc..
- Starke Verpackung und Sicherheit laden, wird das Glas in starken Export-Sperrholz-Kisten packen und in den Behälter mit Metallband sicher Glas Sicherheit während des Transports zu laden
- Alle anderen Anforderungen von Kunden werden 100% zu erfüllen

Sicherheit Dachfenster Dach temperiert lamelliertes Glas:



Gehärtet und laminiertem Glas-Maschine:



Sicherheit, Verpackung und Verladung für Dachfenster Glas:

