

China gute Qualität 12mm klar Float Glas Großhandelspreis

Über Klares Floatglas

Klares Floatglas, auch farblos Floatglas oder transparente Floatglas genannt ist die Kern-Basisprodukt für die meisten gängigen Glasprodukten, es ergibt sich aus der Herstellungsprozess wo geschmolzenes Glas gegossen aus dem Ofen und Schwamm gleichmäßig auf einem Bett aus geschmolzenem Zinn. Das Glas ist schonend gekühlt unter kontrollierten Voraussetzungen, um das Glas zu Tempern ermöglicht das Glas geschnitten und geändert werden.

12mm klar Float Glas Merkmal

- Optische Klarheit mit hoher Lichtdurchlässigkeit 86 %
- Glatte und Verzerrung freie Fläche
- Wie leicht hergestellt Schneiden Sie, gehärtetem, laminierte, geätzt, etc..
- Flexible Spezifikation Slice-Verlust zu verringern

12mm klar Float Glas verfügbare Größe

1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm und jede andere Größe nach Kundenwunsch herstellbar Voraussetzung.

12mm klar Float Glas Anwendung

Die 12mm klares Floatglas ist weithin als Schnitt verwenden, um Fenster und Türen, tief zu Sicherheitsglas, Verbundglas, Isolierglas, keramische Verarbeitung fr Glas, sauren geätztem Glas, etc..

Float-Glas-Qualitäts-Standard zu löschen

In Übereinstimmung mit GB11614; BS-EN572-2 Europäische standard; USA-Norm ASTM C 1036

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Klar Float Glaslager



Klar Float-Glas-Produktionsanlage



Klar Float Glas starke Verpackung und Sicherheit be-

