

# Hitzebeständiges und schalldicht gebogenes Isolierglas

## Einführung

Gebogenes Isolierglas, auch gebogenes IGU, gebogene Doppelverglasung genannt, ist eine Art hitzebeständiges und schalldämmendes Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht [gebogenes Glas](#) getrennt durch die Aluminium-Abstandhalter und Meer led zusammen an der Kante. Der isolierende Luftraum ist filigran led mit trockener Luft oder einem Edelgas (zB Argongas), um den Wärmeaustausch zu verlangsamen und den Lärmpegel zu reduzieren. Der Aluminium-Spacer besteht aus Fila led mit Silika-Trockenmittelpellets, um die Entfernung von Feuchtigkeit im Luftraum sicherzustellen. Es ist so konzipiert, dass es im Winter wärmer und im Sommer kühler bleibt.

## Charakteristisch

### • Kundenspezifisches Design

Wir konnten jede Zusammensetzung gebogenes Isolierglas nach Maß herstellen, um Inhaber oder Entwerfer irgendwelche Anforderungen wie hohe Lichtdurchlässigkeit, ausgezeichnete Solarwärmereflexionsleistung, niedriger U-Wert, etc. zusammenzubringen.

### • Thermische Eigenschaften

Der U-Wert wird durch gekrümmte Doppelglasscheiben effektiv gesenkt und kann durch Einfüllen von Inertgasen wie Argongas weiter reduziert werden;

### • Schalldämmung

Isolierglas hat eine gute Schallschutzfunktion, kann Geräusche von 80 dB bis 40 dB reduzieren;

### • Kondensation

Unser gebogenes Isolierglas ist ohne Nebel, selbst wenn die Temperatur auf  $\pm 50$  ° C steigt, um sicherzustellen, dass das Glas auch bei schlechtem Wetter sehr lange benutzt werden kann.

## Spezifikation

- Spacer Fill: Trockene Luft, Edelgas wie Argon, etc.
- Größe: Max Höhe 5500mm, Max Bogen 2440mm, Mini Radius 680mm, jede kundenspezifische Größe
- Dicke: 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, [8 + 12A + 8mm](#), 10104 + 16A + 10104, 12 + 16A + 884, 10 + 12A + 10 + 12A + 664, jede kundenspezifische Stärke
- Dichtungssilikon: Isobutylen-Isopren-Kautschuk, Strukturgummi, Silikonkautschuk, Polysulfid-Kautschuk
- Glasart: klares gebogenes ausgeglichenes Isolierglas, ultra klares niedriges Eisen temperierte Isolierglas, gewölbtes reflektierendes lamelliertes Isolierglas, low-e milderten lamellierten Isolierglas, Farbe dekoratives gebogenes Isolierglas, dreifaches gebogenes Sicherheitsisolierglas, irgendeine kundengebundene Zusammensetzung

## Anwendung

- Fenster und Türen;
- [Strukturelle Fassaden](#) und architektonische Vorhangwände;
- Innentrennwände und Ladenfronten;
- Kühlschrank und andere.

## Mehr Details:

- Produktionszeit: innerhalb von 10 Werktagen nach Auftragsbestätigung;
- Paket: Alle Glaspäckung in starken Export Sperrholzkisten, um Bruch zu vermeiden;
- Zahlungsfrist: TT 50% Anzahlung vor Produktion, TT 50% Balance vor dem Versand in FOB, oder nach Frachtschiff in CIF, L / C am Anblick ist akzeptabel;
- Brauchen Sie mehr Details, bitte [kontaktiere uns](#) Jederzeit.

