

6,38 mm klar Verbundglas China Lieferant

Ca. 6,38 mm klar Verbundglas

6,38 mm klar, Verbundglas besteht aus zwei Schichten 3 mm [klares Floatglas](#) dauerhaft verbunden zusammen mit 0,38 mm klare PVB-Zwischenschicht über eine kontrollierte, stark unter Druck und industrielle Aufheizvorgang. Laminier-Verfahren führt die Glasscheiben bei Bruch, reduzieren das Risiko von Schäden zusammenzuhalten. Laminiert Glas wird als Sicherheitsglas Klasse A eingestuft.

6,38 mm klar Verbundglas Merkmal

Hohe Sicherheit

Wann ist Verbundglas durch äußere Kraft durchdrungen werden, weil starke PVB-Folie hat hart angegriffen Hartnäckigkeit und absorbieren und eine Masse von markanten Energie zu schwächen. Auch wenn es gebrochen, bleiben die Splitter der Zwischenschicht und nicht streuen.

Schalldämmung

PVB-Folie ist eine Art von organisches Material und es können Schallwellen blockieren. Daher die laminierten Sicherheit Glas bietet eine bessere Schalldämmung Leistung als reines Glas mit der gleicher Dicke.

Sinn für Ästhetik zu erstellen Gebäude

6.38 mm Verbundglas wird das Gebäude verschönern und ihre Auftritte in Einklang zu bringen mit umliegenden Ansichten, die die Nachfrage der Architekten.

6,38 mm klar Verbundglas verfügbaren Standard-Größe

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, Schnitt, Größe wie pro Anforderung des Kunden produziert werden konnten.

6,38 mm klar Verbundglas Anwendung

- Innere Partition wall, Duschabtrennung, Treppe Geländer

- Balkon, Geländer, Shops, langen Korridor
- Viele andere.

6,38 mm Transparent Verbundglas Lager



Verbundglas-Produktionslinie



Verbundglas-Autoklaven



Lamelliertes Glas Sicherheitsverpackung

