

## **Vidrio de construcción de seguridad plano y curvado, vidrio aislado templado de 10mm + 12A + 10mm**

### **Sobre 10 mm + 12A + 10 mm de vidrio aislado templado:**

10mm + 12A + 10mm vidrio aislado templado / vidrio hueco / IGU / vidrio de doble acristalamiento está hecho de dos de [Vidrio templado de 10 mm](#) hojas que pueden ser de 10 mm [Cristal low-e](#), vidrio reflectante, vidrio tintado o vidrio flotado normal. Utiliza goma sellante y espaciadores de aluminio que fue fil led con desecante juntos. Vidrio aislante / vidrio hueco / IGU / vidrio de doble acristalamiento con el perímetro del espaciador que entra en contacto con el vidrio es correctamente mar led con selladores primarios y secundarios para asegurar que con aire / argón apretado.

### **10mm + 12A + 10mm vidrio aislado templado Característica:**

El vidrio aislado templado de 10mm + 12A + 10mm no solo podría ahorrar energía, sino que también puede obtener aislamiento acústico. Este tipo de IGU puede mejorar el aislamiento térmico de una ventana hasta 3 veces, lo que resulta en una reducción del consumo de energía de hasta un 75% en comparación con una unidad de vidrio único.

La compañía JIMY Glass se enfoca en la calidad del vidrio más que en todo, en el vidrio aislante, fabricamos por pedido del cliente y damos nuestra sugerencia profesional cuando es necesario. El espaciador de aluminio se curva automáticamente y se forma con la menor cantidad de juntas y se aplican sellos dobles, lo que garantiza excelentes características de sellado y larga vida útil de la aplicación. El punto de rocío del vidrio aislante está por debajo de -65 ° C, lo que garantiza que no se forme condensación en las aplicaciones normales.

### **Especificación de cristal aislada templada de 10m m + 10m m:**

Vidrio aislado templado plano: Tamaño máximo 2500 mm \* 4000 mm, tamaño mínimo 180 mm \* 350 mm.

[Vidrio aislante templado curvado](#): Radio curvo mínimo 2000 mm. Arco de longitud: Max 2500 mm, Min400 mm. Altura: Máx. 4000 mm, Min600 mm.

Color de cristal: claro, ultra claro, gris, verde, azul, bronce

Tipo de vidrio: annea led o vidrio transparente templado, vidrio Low-E, vidrio tintado, vidrio reflectante, vidrio bajo en hierro, [serigrafía](#), vidrio grabado al ácido, etc.

Espaciador de aluminio: 6, 9, 12, 16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Relleno de espaciador: aire seco, gas noble como argón, etc.

### **Uso de vidrio aislante endurecido de 32 mm:**

Puerta de vidrio, ventana, división, muro cortina, vitrina, armario, muebles, etc.

**Vidrio plano y curvo aislado**



**Pared de cortina de cristal aislada tamaño grande:**



**Vidrio aislado de vidrio arquitectónico templado de seguridad:**



**Línea de producción de vidrio aislada de la empresa JIMY:**

