

Para producir vidrio laminado VSG 442, en primer lugar, debe producir un panel de vidrio esmerilado de 4 mm. Este panel de vidrio esmerilado generalmente se procesa mediante tratamiento con grabado ácido. En comparación con el tratamiento con chorro de arena, ácido La superficie de vidrio grabada será mucho más suave y lisa, con una mejor apariencia para la decoración.

Después del corte y el canto, un proceso de opción es templado, cuando elige el proceso de templado para mejorar la resistencia, el vidrio tendrá mayor resistencia a los arañazos y una mejor estabilidad térmica.

El vidrio esmerilado VSG 442 para barandilla manifestará una apariencia decorativa muy buena, una belleza moderna simplificada. Si elige un color lechoso degradado, el paisaje agregará una sensación de misterio.

Para producir vidrio laminado VSG 442, en primer lugar, debe producir un panel de vidrio esmerilado de 4 mm. Este panel de vidrio esmerilado generalmente se procesa mediante tratamiento con grabado ácido. En comparación con el tratamiento con chorro de arena, ácido La superficie de vidrio grabada será mucho más suave y lisa, con una mejor apariencia para la decoración.

Después del corte y el canto, un proceso de opción es templado, cuando elige el proceso de templado para mejorar la resistencia, el vidrio tendrá mayor resistencia a los arañazos y una mejor estabilidad térmica.

El vidrio esmerilado VSG 442 para barandilla manifestará una apariencia decorativa muy buena, una belleza moderna simplificada. Si elige un color lechoso degradado, el paisaje agregará una sensación de misterio.

Venta al por mayor de China de alta resistencia decorativa y función de seguridad VSG 442 vidrio laminado esmerilado para barandilla.

Para producir vidrio laminado VSG 442, en primer lugar, debe producir un panel de vidrio esmerilado de 4 mm. Este panel de vidrio esmerilado generalmente se procesa mediante tratamiento con ácido grabado. En comparación con el tratamiento de chorro de arena, la superficie de vidrio grabada con ácido será mucho más suave y lisa. Con mejor apariencia para la decoración.

Después del corte y el canto, un proceso de opción es el templado, cuando elige el proceso de templado para mejorar la resistencia, el vidrio tendrá una mayor resistencia a los arañazos y una mejor estabilidad térmica.

El vidrio esmerilado VSG 442 para barandilla manifestará una muy buena apariencia decorativa, una belleza moderna simplificada. Si elige un color lechoso degradado, el escenario agregará una sensación de misterio.



Especificación del vidrio laminado esmerilado VSG 442 para barandas

Configuración	4 mm esmerilado + 0,76 pvb + 4 mm claro
Forma	Plano / curvo
Espesor	4 mm + 0,76 + 4 mm
Procesada	Borde pulido, taladrado, esmerilado, templado, etc.
Solicitud	Barandilla / balcón / barandilla
Tipo de vidrio	Vidrio laminado esmerilado VSG 442 ultra claro, vidrio laminado esmerilado VSG 442 transparente, vidrio laminado esmerilado VSG 442 teñido, vidrio laminado esmerilado VSG 442 templado, vidrio laminado esmerilado VSG 442 semicurado templado, vidrio laminado degradado esmerilado VSG 442, etc.

Ventaja de VSG 442 vidrio laminado esmerilado para barandas

1-alto Resistencia, con pvb laminado, la resistencia del vidrio será mucho mayor que el vidrio normal.

2-Función decorativa, hace que la barandilla sea mucho más hermosa.

3-El proceso de templado hará que el vidrio sea mucho más seguro.

Tamaño 4-personalizado y diseño para clientes.

5 5-Gran cantidad de salida con 6 600 metros cuadrados / día

6 6-Máquina templada avanzada mundial que garantiza la superplanicidad del vidrio low e después del temple

7 7-La fuerte caja de madera contrachapada garantiza la seguridad de los productos de vidrio de doble acristalamiento low e durante el transporte a larga distancia.

¿Por qué elegir nuestros productos de vidrio laminado esmerilado VSG 442 de la marca Jimy Glass para barandas?

1) Utilizamos material de vidrio crudo de la más alta calidad sin astillas, sin burbujas, sin rasguños con una superficie súper plana;

2) Utilizamos una máquina de templado de nivel avanzado mundial para asegurarnos de que nuestra calidad de templado de vidrio, con una espléndida uniformidad de tensión de temple, la tasa de autoexplosión baje a 0.1%.

3) estricto control de calidad para cada proceso para garantizar la precisión del tamaño del producto final;

4) Con nuestra gran capacidad, nuestro precio de vidrio laminado esmerilado VSG 442 es muy competitivo en el mercado.

6) Servicio de respuesta rápida, con nuestro sólido equipo técnico podemos responderle dentro de 1 hora y brindarle una solución dentro de las 24 horas.

7) Tenemos 26 años de experiencia en exportación, somos capaces de manejar todos sus problemas de entrega y calidad.

Contrachapado resistente para garantizar la seguridad de la carga durante el transporte a larga distancia.

