

Vidrio aislante curvo a prueba de calor e insonorizado

Introducción

Curvo vidrio aislante, también llamado IGU curvo, unidades curvadas de doble acristalamiento, es un tipo de vidrio resistente al calor y control de sonido, hecho por dos o más paneles de vidrio [vidrio curvado](#) separados por el espaciador de aluminio y el mar led juntos en el borde. El espacio aéreo aislante es fil led con aire seco o un gas noble (como el gas argón), para ralentizar el intercambio de calor y reducir los niveles de ruido. El espaciador de aluminio es fil led con gránulos desecantes de sílice para asegurar la eliminación de cualquier humedad en el espacio aéreo. Está diseñado para mantener el interior más cálido en el invierno y más fresco en el verano.

Característica

• Diseño personalizado

Podríamos fabricar cualquier vidrio aislante curvado a la medida para unir a los propietarios o diseñadores con cualquier requisito como alta transmisión de luz, excelente rendimiento de reflexión del calor solar, bajo valor U, etc.

• Propiedades termales

El valor U se reduce efectivamente mediante unidades curvas de doble acristalamiento y se puede reducir aún más mediante el llenado de gases inertes como el gas argón;

• Aislamiento acústico

El vidrio aislado tiene una buena función de prueba de sonido, puede reducir el ruido de 80 dB a 40 dB;

• Condensación

Nuestro vidrio aislante doblado no tiene ningún tipo de niebla, incluso si la temperatura alcanza los ± 50 °C, para garantizar que el vidrio se pueda usar durante mucho tiempo incluso en climas severos.

Especificación

- Relleno de espaciador: aire seco, gas noble como argón, etc.
- Tamaño: altura máxima 5500 mm, arco máximo 2440 mm, mini radio 680 mm, cualquier tamaño personalizado
- Espesor: 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, [8 + 12 A + 8mm](#), 10104 + 16A + 10104, 12 + 16A + 884, 10 + 12A + 10 + 12A + 664, cualquier espesor personalizado
- Silicona de sello: Caucho Isopreno Isobutileno, Caucho estructural, Caucho de Silicona, Caucho Polisulfuro
- Tipo de vidrio: Vidrio aislante templado curvado transparente, vidrio aislante templado ultra claro transparente, vidrio aislante laminado reflectante curvado, vidrio aislante laminado templado low-e, vidrio aislante curvado decorativo color, vidrio aislante de seguridad triple curva, cualquier composición personalizada

Solicitud

- Ventanas y puertas;
- [Fachadas estructurales](#) y muros cortina arquitectónicos;
- muros de partición interiores y escaparates;
- Refrigerador y cualquier otro.

Más detalles:

- Tiempo de producción: dentro de los 10 días hábiles posteriores a la confirmación del pedido;
- Paquete: todo el paquete de vidrio en cajas fuertes de madera contrachapada para exportación para evitar roturas;
- Término del pago: TT depósito del 50% antes de la producción, TT balance del 50% antes del envío en FOB, o después de envío de carga en CIF, L/C a primera vista es aceptable;
- Necesita más detalles, por favor [Contáctenos](#) en cualquier momento.

