

## **Vidrio laminado claro 6,38 mm China Proveedor**

### **Aproximadamente 6,38 mm claro vidrio laminado**

6,38 m m claro vidrio laminado se compone de dos capas de 3mm [vidrio de flotador claro](#) permanentemente en condiciones de servidumbre junto a 0,38 mm claro capa intermediaria de PVB a través de una controlada, altamente presurizados y proceso de calentamiento industrial. Los resultados del proceso de laminación en los paneles de vidrio sosteniendo juntos en caso de rotura, reducir el riesgo de daño. Laminado Vidrio se clasifica como grado A vidrio de seguridad.

### **Característica de 6,38 mm vidrio laminado claro**

#### **Alta seguridad**

Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza exterior, es difícil de ser penetrada porque la película de PVB tiene fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar a una masa de energía llamativa. Incluso si es roto, las astillas se adhieren a la capa intermediaria y no dispersarán.

#### **Aislamiento de sonido**

La película de PVB es un tipo de material orgánico y pueden bloquear las ondas de sonido. Por lo tanto, la seguridad laminada cristal ofrece el mejor rendimiento de aislamiento acústico que el cristal puro con el mismo espesor.

#### **Crear sentido estético para edificio**

vidrio mm laminado 6.38 embellecerá los edificios y armonizará sus aspectos con vistas que cubren la demanda de arquitectos.

#### **Tamaño estándar disponible de 6,38 mm vidrio laminado claro**

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, cualquier corte a medida podía ser producido según el requisito de cliente.

#### **Aplicación de 6,38 mm vidrio laminado claro**

- Tabiquería interior pared, mampara, barandilla de la escalera

- Balcón exterior, barandilla, tienda, pasillo largo
- Muchos otros.

### **Almacén de vidrio laminado transparente de 6,38 mm**



### **Línea de producción de vidrio laminado**



**Vidrio laminado Autoclave**



**Vidrio laminado seguridad embalaje**

