

Vidrio de flotador transparente es goma de cristal en el baño de estaño a través de la puerta de control, debido a la gravedad y su superficie la tensión en la superficie flotante de estaño fundido y luego entrar en el tanque de frío, para que ambos lados del vidrio

Lisa y uniforme, corrugado fue desaparecer a la producción. Su aspecto verde desde el lado del vidrio, superficie lisa sin ondas, buena perspectiva, con un cierta dureza.

### **15mm [vidrio flotado incoloro](#) Especificación**

Espesor: 15mm

Tamaño: 2600x3660mm 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 250x3660mm, 2440x3660mm, tamaño máximo podría llegar a 3000 \* 12000 mm., o tamaño modificado para requisitos particulares son agradables.

### **15 mm incoloro característica de cristal de flotador**

Claridad óptica con alta transmisión de luz 85%

- Muy suave y libre de distorsión de superficie plana
- Fabricada fácilmente como cortar, taladrar, cortar, ácido templado, laminado, grabado, pintado, etc..
- Especificación flexible para reducir la pérdida de la rebanada

vidrio flotado incoloro y cristal de flotador super claro, desde el aspecto exterior, la mejor diferencia es la transparencia, el vidrio de flotador claro ultra el contenido de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> superior no 0.015%, normal claro vidrio de flotador sobre 10times de la 0.1%,higher que [vidrio flotado de hierro baja](#).



### **Norma de calidad del vidrio de flotador claro**

Acuerdo con GB11614; BS EN572-2 europeo estándar; Estándar de los E.e.u.u. ASTM C 1036

### **Qué es 15mm flotado incoloro vidrio aplicación**

A) vidrio de flotador claro de 15 mm de panel único estado templado uso procesado, para mesa, barandilla, puerta, partición, tragaluz, etc..

Vidrio de flotador claro 15 mm B) sido ácido grabado al agua fuerte, arena granallado o seda impreso procesado, uso de vidrio

barandilla, tapa de cristal, puerta de cristal, Mampara de cristal, etc..

C) limpiar el vidrio de flotador sido templado [vidrio templado claro](#), por lo que 2 piezas de 15mm vidrio templado claro, estado

laminado procesados, utilizados normalmente en la pared de la piscina

D) 3 piezas de vidrio de flotador transparente de 15 mm después de templado y laminado procesan y hacen contra

deslizamiento de superficie vidrio utilizado para el piso de vidrio.



### Ficha técnica del vidrio de flotador claro

**CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA**

mm	( kg/m <sup>2</sup> )	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M <sup>2</sup> )	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

**Planta de producción de vidrio de flotador claro**


**Carga de seguridad Vidrio de flotador claro**

