

Litteä ja kaareva turvallisuuslasi, 10mm + 12A + 10mm karkaistu eristetty lasi

Noin 10mm + 12A + 10mm karkaistua eristettyä lasia:

10mm + 12A + 10mm karkaistu eristetty lasi / Hollow lasi / IGU / Kaksikerroslasi koostuu kahdesta [10 mm karkaistu lasi](#) levyt, jotka saattavat olla 10 mm [low-e lasi](#), heijastava lasi, sävytetty lasi tai normaali float-lasi. Käytä tiivistysaineet ja alumiiniset välkkeet, jotka olivat fil led kuivausaineen kanssa yhdessä. Eristetty lasi / lasi / lasi / IGU / kaksinkertainen lasilevy, jolla on lasiin kosketuksessa oleva välikappale, on oikein meri led, jossa on primääriset ja toissijaiset tiivisteet, jotta ilman ja argonin tiukka säilyy.

10mm + 12A + 10mm karkaistu eristetty lasi Ominaispiirre:

10mm + 12A + 10mm karkaistu eristetty lasi ei ainoastaan säästäisi energiaa, vaan myös äänieristys. Tällainen IGU voi parantaa ikkunan lämpöeristystä jopa kolme kertaa, mikä vähentää jopa 75% energiankulutusta yhteen lasilevyyn verrattuna.

JIMY Glass yritys keskittyy lasin laatuun enemmän kuin kaikki, eristyslasi, me valmistaja asiakkaan pyynnöstä ja antaa meidän ammattimaisen ehdotuksen tarvittaessa. Almainen spacer on automaattisesti kaareva ja muodostuu pienimmillä nivelet ja kaksinkertaiset tiivisteet on sovellettu, joka takaa erinomaiset tiivistysominaisuudet ja pitkä käyttöikä. Eristyslasi kastepiste on alle -65 ° C, mikä takaa kondensaation muodostumisen normaaleissa käyttökohteissa.

10mm + 10mm karkaistu eristetty lasi erittely:

Litteä karkaistu eristetty lasi: Suurin koko 2500mm * 4000mm, pienin koko 180mm * 350mm.

[Kaareva karkaistu eristetty lasi](#): Minikäyrä säde 2000mm. Pituuden kaari: Max 2500mm, Min400mm. Korkeus: Max 4000mm, Min600mm.

Lasi väri: kirkas, erittäin kirkas, harmaa, vihreä, sininen, pronssi

Lasityyppi: annea led tai karkaistu kirkas lasi, Low-E lasi, sävylasit, heijastava lasi, matala-rautainen lasi, [seulapainolasi](#), happokorostettu lasi jne.

Alumiiniväli: 6, 9, 12, 16 mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Spacer täyttö: Kuiva ilma, jalokaasu kuten argoni, jne.

32 mm karkaistu eristetty lasi:

Lasiovi, ikkuna, väliseinä, verhoseinä, esittely, kaappi, huonekalut jne.

Tasainen ja kaareva eristetty lasi



Suuri koko eristetty lasi verho seinä:



Turvallisuus arkkitehtuurilasi karkaistu eristetty lasi:



JIMY yritys eristetty lasi oroduction linja:

