

# Lämmönkestävä ja äänieristetty kaareva eristetty lasi

## esittely

Kaareva eristetty lasi kutsuu myös kaarevaa IGU: ta, kaarevat kaksinkertaiset yksiköt, se on eräänlainen lämmönkestävä ja äänenvaimennuslasi, joka on valmistettu kahdesta tai useammasta [kaareva lasi](#) erottaa alumiininen välike ja meri led yhdessä reunaan. Eristävä ilmatila on fil led, jossa on kuivaa ilmaa tai jalokaasua (kuten argonkaasua), hidastaa lämmönvaihtoa ja vähentää melutasoja. Alumiininen välike on fil led silikaa kuivuvaan pelletteihin, jotta kaikki kosteus poistuu ilmatilasta. Se on suunniteltu pitämään sisätilat lämpimämpiä talvella ja jäähdyttimellä kesällä.

## luonteenomainen

### • Räättälöity suunnittelu

Voisimme tehdä mittatilaustyönä kaikenlaisen, kaarevan, eristetyn lasin vastaamaan omistajille tai suunnittelijoille vaatimuksia, kuten korkean valonläpäisevyyden, erinomaisen auringon lämmön heijastuksen suorituskyvyn, alhaisen U-arvon jne.

### • Lämpöominaisuudet

U-arvoa alennetaan tehokkaasti kaarevilla kaksoislasiyksiköillä ja sitä voidaan edelleen vähentää täyttämällä inerttejä kaasuja, kuten argonkaasua;

### • Akustinen eristys

Eristetty lasi on hyvä äänieristys, joka voi vähentää melua 80 dB: stä 40 dB: een;

### • Tiivistyminen

Taivutettu eristyslasi on ilman sumua, vaikka lämpötila onkin  $\pm 50$  ° C, jotta lasia voitaisiin käyttää hyvin pitkään vaikeissa sääolosuhteissa.

## määrittely

- Spacer-täyttö: kuiva ilma, jalokaasu kuten argoni jne.
- Koko: Korkein korkeus 5500mm, Max Arc 2440mm, Mini säde 680mm, mitoitettu koko
- Paksuus: 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, [8 + 12A + 8mm](#), 10104 + 16A + 10104, 12 + 16A + 884, 10 + 12A + 10 + 12A + 664, mikä tahansa räättälöity paksuus
- Seal silikoni: isobutyleeni isopreenikumi, rakenteellinen kumi, silikonikumi, polysulfidikumi
- Lasityyppi: Kirkas, kaareva, karkaistu eristetty lasi, erittäin kirkas, alhaisen raudan kaltainen eristetty lasi, kaareva heijastava laminoitu eristyslasi, low-e karkaistu laminoidusta eristetystä lasista, värimaailma kaareva eristetty lasi, kolminkertainen kaareva turvallisuuseristetty lasi,

## hakemus

- ikkunat ja ovet;
- [Rakenteelliset julkisivut](#) ja arkkitehtoniset verhot;
- sisätilojen väliseinät ja shopfronts;
- Jääkaappi ja muut.

## Lisätietoja:

- Tuotantoaika: 10 työpäivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta;
- Pakkaus: Kaikki lasipakkaukset vahvalla viennin vanerilla varustetuissa laatikoissa rikkoutumisen

välttämiseksi;

- Maksuehto: TT 50% talletus ennen tuotantoa, TT 50% tasapaino ennen toimitusta FOB: ssä tai kun lastin alus CIF, L / C näkyvissä on hyväksyttävää;
- Tarvitset lisätietoja, kiitos [ota meihin yhteyttä](#) milloin tahansa.

