

Sisäänrakennettu verhoilu eristyslasit

Sisäänrakennettu säleikköeristyslasi, joka on myös rakennettu suljinlasiin, eristetyt lasisuojat, kaksoislasit, joissa on kaihtimet, on perinteinen aurinkosuojatutuote, jossa säleikkö on asennettu led: een onttoon lasiaukoon. Eristyslasin säleiköt voidaan säätää niin, että ne ovat läpinäkyviä, puoliksi läpinäkyviä tai varjostavia, ja samanaikaisesti säleikkö voi olla täysin pulaa led. Käyttämällä magneettista voimaa hallita kaihtimet [eristetty lasi](#), se voidaan nostaa tai laskea helposti 180 astetta. Olipa kesä tai talvi, kaihtimien kulma voidaan säätää varjostuksen tai valaistuksen saavuttamiseksi, mikä vähentää huomattavasti ilmastointilaitteen energiankulutusta.

Ennustetaan, että kun sali on suljettu, se voi saavuttaa jopa 40% energiansäästövaikutuksesta, tuote voi myös korvata perinteisen [väliseinä](#).

Se korostaa eristyslasin ainutlaatuista lämpöeristystä, äänieristystä, pölyn pilaantumista, turvallisuutta ja muita etuja, mikä tekee siitä parhaan ihanteellisen tuotteen rakennuksen ikkunoiden aurinkosuojatutuotannon ratkaisemiseksi.

Suorituskykyominaisuudet

1. Energiansäästö: eristetyllä lasilevyllä on hyvä varjostus, se parantaa eristyslasin eristysominaisuuksia ja parantaa sisäilmaympäristöä;
2. Tilan järkevämpi käyttö: ei tarvetta ylimääräinen paikka asentaa sokeas, jolloin tila on tilavampi;
3. Hyvä äänieristys: leveän onton eristuksen kautta spacer, jotta Varmista hiljaisen tilan luominen, äänieristuksen vahvistaminen, lämmöneristys, lämpö- eristys, ja tuulensuojelu;
4. Hyvä ympäristö: lasikuitu IGU: lla estää pölyä ja epäpuhtauksia, create miellyttävä elinympäristö;
5. Taloudellinen ja käytännöllinen: ei tarvitse huolehtia kulumisesta ja vahingoista, niitä voidaan käyttää puhtaasti pitkään;
6. Älykäs ohjaus: blasi eristetyn lasin väliin voidaan helposti nostaa tai laskea, tehdä elämästäsi mukavampaa;
7. Blindit ovat saatavilla eri väreissä, ne voidaan yhdistää yleiseen koristeluun tai yksilölliseen koristeluun monenlaisia valintoja varten.

määrittely

Paksuus	4 + 19A + 4mm & Lt; 5 + 21A + 5 mm, kuten kohti Asiakkaat pyyntö
Koko	max H3000xW1500mm (etä kontrolli), H2400xW900mm (Manuaalinen), H3000xW2400mm (nuppi) Mini 400x600mm

Raaka lasi-	asia selvä lasi, ultra asia selvä lasi, väri- sävytetty lasi, heijastava lasi -, low-e lasi, jne. kanssa karkaistua lasi -, , räätelöityjä käsittely mukaan että asiakas vaatimuksista
Pakkaus	Vahva viedä vaneri laatikot



