

Halpa hinta heijastava eristetty lasi Kiinan toimittaja

Tietoja heijastava eristetty lasi

Heijastava eristetty lasi sisältää kaksi lasien [heijastava lasi](#) erotettu alumiini spacer ja suljettu yhdessä merkkikehykset. Eristävä ilmatilassa täytetään ilmalla tai jalo kaasu, kuten argonin tai krypton sisällä hidastaa lämmönvaihdon ja melun tasoa. Alumiini spacer on täynnä piidioksidi kuivausaine pelletit varmistaa poistaminen kosteuden ilmatilassa. IGU on suunniteltu pitämään homes lämpimämpi talvella ja viileämpi kesällä.

Heijastava eristetty lasi Ominaisuus

Optiset ominaisuudet

Heijastava eristetty lasi-järjestelmiä on hyvä näkyvän valon ja korkea näkyvissä valonheijastavuus;

Termiset ominaisuudet

U-arvo tehokkaasti alentaa luona kahdentaa lasit ja täyte inerttien kaasujen voidaan edelleen vähentää kuten argon kaasu;

Akustista eristys

Eristetty lasi on hyvä äänen todiste toiminto, vähentää melun yli 30 dB;

Tiivistyminen

Dew kohta JIMY GLASS eristyslasi on alle-65 ° C, joka takaa ei tiivistyminen muodostuminen alle normaalin sovelluksia;

Tiivistys

Alumiini korotuslevyä automaattisesti kaareva ja perusti vähiten niveliä ja dual tiivisteet ovat sovelletaan, joka takaa erinomaiset tiivistys ominaisuudet ja pitkä soveltaminen käyttöön.

Heijastava eristetty lasi Erittely

Tiedoston koko: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm

Väri: Euro pronssi, Ford sininen, tumma sininen, F-vihreä, tumman vihreä, vaalean harmaa, tummanharmaa

Spacer täyttää: Kuiva ilma, noble kaasulla kuten Argon, jne.

Heijastava eristetty lasi Sovellus

- Ulko UPVC ikkunoita ja ovia;
- Ulkopuolella julkisivut ja verho seinät;
- Sisätilojen partition ja Jääkaapit;
- Konservatoriossa.

Eristyslasien



Eristetty tuotantolinjan



Eristetty lasi turvallisuuden lastaus

