

Prix compétitif 10mm + 12a + 55.2 fournisseur de mur-rideau en verre isolé à faible émissivité

10mm + 12a + 55.2 isolée double et isolée [Mur-rideau en verre](#), Il a également appelé 10mm + 12a + 55.2 Façade en verre isolant stratifié renforcé à faible émissivité, qui est un nouveau type de mur en verre, utilisé par 1pcs de 55.2 verre de sécurité stratifié à faible tempérée avec 1pcs de [Verre trempé clair de 10 mm](#) À la combinaison, puis rempli de 12a d'air sec en tant que mur-rideau en verre isolant économisant l'énergie, parfait pour le verre architectural moderne.

Avantages du mur-rideau en verre:

- 1) Poids léger: par rapport aux autres matériaux de paroi, le mur-rideau en verre est beaucoup plus léger, réduit le poids du mur de la grande hauteur, la base et la structure principale du coût, améliorent également la fiabilité et la sécurité de la structure principale.
- 2) Lumière naturelle: par rapport aux murs traditionnels, des murs rideaux en verre avec une grande transmittance lumineuse, laissez la lumière naturelle traverser le verre dans l'intérieur, pour faire suffisamment de lumière intérieure, apporter un environnement confortable pour les humains.
- 3) Verre à économie d'énergie, rayonnement anti UV, protection des meubles d'intérieur, etc.
- 4) Conception de mode, facile à installer et à entretenir.

Environ 10mm + 12a + 55.2 verre isolant stratifié à faible émissivité pour mur rideau

- 1) plat [Verre peu isolé](#) 55.2 + 12a + 10mm ou verre isolé e isolé courbé 55.2 + 12a + 10mm pour rideaux, les deux sont disponibles.
- 2) Résistant au bruit, verre économisant d'énergie, anti-UV, verre de sécurité.
- 3) Double scellé, pour assurer une longue durée de vie utile.
- 4) Taille maximale en 2500 * 4200mm, toute taille personnalisée selon les demandes du client.
- 5) À l'exception de 10mm + 12a + 55.2 verre isolé, d'autres comme 10mm + 12a + 55.2 verre isolé ou 10mm + 12a + 55.2 verre isolé ou 10mm + 12a + 55.2 verre isolé sont disponibles.

Qualité standard:

- *** Conformément à la norme EN1279 en verre isolant européen
- *** Conformément à l'ASTM E2190 American Standard
- *** Conformément au verre isolant standard chinois GB / T11944

Quel type de mur de rideau de verre isolé et faible, vous pouvez l'obtenir à partir de Jimmy Glass Factory?

- 1) Verre trempé transparent de 5 mm / 6 mm / 8 mm + 9a / 12a / 16a / 20a + 5mm / 6mm / 8mm verre trempé et faible
- 2) verre trempé transparent de 8 mm + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 verre laminé faible
- 3) Verre trempé transparent de 10 mm + 9a / 12a / 16a / 20a + 55.1 ou 55.2 verre feuilleté faible
- 4) [Verre trempé clair de 12 mm](#) + 9a / 12a / 16a / 20a + 66.1 ou 66.2 verre feuilleté faible

.....

Plus de détails, bienvenue contactez-nous!

Pourquoi acheter un mur-rideau en verre de Jimmy Glass Factory?

1. Qualité supérieure, chaque panneau de verre brut vérifie un par un, pour s'assurer que le verre n'a pas de bulle, pas de rayures, une planéité précise et élevée.
2. Double verre isolant scellé, longue durée de vie, garantie de 15 ans.
3. Délai de livraison rapide: dans les 10-15 jours après la confirmation de la commande. Si une commande urgente, nous pouvons faire de notre mieux pour que vous l'achetiez dans les 10 jours.

4. Emballage: nouvelles caisses de contreplaqué d'exportation à l'aide de la ceinture en acier pendant le transport.
5. Faire des documents personnalisables, acheter une assurance pour vous, peu importe les termes FOB ou CIF.
6. Plus de 23 ans d'expérience dans la fabrication et l'exportation de verre, sera l'un des partenaires commerciaux les plus amicaux et les plus satisfaits.

10mm + 12a + 55.2 verre isolant stratifié trempé



Mur en verre isolé de sécurité par Jimmy Glass Factory

