

Verre feuilleté de 6,38 mm blanc laiteux La Chine Usine

Environ 6,38 mm blanc laiteux de verre feuilleté

blanc laiteux 6,38 mm verre feuilleté est composé de deux couches de 3mm [flotteur verre clair](#) de manière permanente collé avec intercalaire à 0,38 mm PVB et blanc laiteux via un contrôlé, hautement pressurisée et processus de chauffage industriel. Les résultats de processus de stratification dans les panneaux de verre en cas de rupture, réduisant le risque de préjudice, tenant ensemble. Stratifié Verre est classé comme le verre sécurité de catégorie A.

Blanc laiteux 6,38 mm stratifié verre caractéristique

Haute sécurité

Quand le verre feuilleté est attaqué par une force extérieure, il est difficile d'être pénétré parce que le film de PVB a forte ténacité et peut absorber et affaiblir une masse d'énergie saisissante. Même s'il est cassé, les éclats seront en tiendra à l'intercalaire et pas de dispersion.

Isolation acoustique

Film de PVB est une sorte de matières organiques et il peuvent bloquer les ondes sonores. Par conséquent, la sécurité feuilleté verre offre de meilleures performances d'isolation acoustique que le verre pur avec la même épaisseur.

Créer un sens esthétique à bâtiment

6,38 mm stratifié verre embelliront les bâtiments et harmoniser leurs apparitions avec des vues environnantes qui répondent à la demande des architectes.

6,38 mm blanc translucide stratifié verre taille Standard disponible

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, une coupe à la taille peut être produit selon l'exigence du client.

6.38 PVB mm blanc stratifié verre demande

- Cloison intérieure mural, cabine de douche, balustrade d'escalier

- Balcon extérieur, balustrade, vitrine, long couloir
- Beaucoup d'autres.

Plaques de verre feuilleté translucide de 6,38 mm



Ligne de Production de verre feuilleté



Verre feuilleté Autoclave



Emballage de sécurité en verre feuilleté

