

Chine Fabricant de verre Flotteur incolore 3mm

Sur Verre flotté incolore

Verre Flotteur incolore est le produit de base de base pour la plupart des produits courants de verre, il est dérivé de la procédé de fabrication où le verre fondu est coulé de la fournaise et flottait uniformément sur un lit d'étain fondu. Le verre est refroidi doucement moins contrôlée conditions de recuire le verre qui permet le verre à couper et modifiés.

Caractéristique de verre Float incolore 3mm

- Clarté optique à haute transmission lumineuse 90 %
- Lisse et distorsion surface plane gratuit
- Facilement fabriqué comme couper, trempé, feuilleté, dépoli, etc.
- Spécification flexible à réduire les pertes de la tranche

Taille disponible du verre Float incolore 3mm

914X1220mm, 1220x1830mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm et toutes autres dimensions peuvent être produites selon le client exigence.

Application de verre Float incolore 3mm

Le verre de flotteur transparent 3mm est largement utilisé pour faire [verre feuilleté clair 6,38 mm](#) et couper à utiliser comme les vitres des fenêtres PVC, verre de porte intérieure, verre à effet de serre, etc..

Norme de qualité de verre Float incolore

Conformément à le GB11614; EN572 BS-2 européen standard; ASTM C 1036 ETATS-UNIS standard

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.



Usine de Production de verre Float clair



Emballage de sécurité pour le verre Float clair

