Chine fabricant de verre transparent float,fournisseur de verre incolore flotteur, l'usine de verre transparent

Verre flotté est une feuille de verre fabriqué par flottage du verre fondu sur un lit d'étain fondu. Le verre est refroidi délicatement dans des conditions contrôlées de recuire le verre qui permet le verre à couper et modifiés. Cette méthode donne l'épaisseur uniforme et les surfaces très plats. Verre Float clair est le produit de base de base pour la plupart des produits courants de verre.

Nous avons installé des systèmes d'inspection dans ces domaines: unnnealing, température contrôle, tProfil de hickness, ddétection d'efect, osystème de ptimization.

Nous nous assurons que vous obtenez seulement le meilleur de la production à l'expédition,

Verre de flotteur clair Jimy Glass compagnie disponibles:

Épaisseur:
2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Taille:
1650x2140mm, 1650x2200mm, 1830x2440mm, 1830x2600mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm et toutes autres dimensions peuvent être produites selon l'exigence de client.

Avantages de verre float clair:

Clarté optique avec transmission lumineuse élevée
Sous réserve de n'importe quel niveau de traitement du verre
Clarté optique avec transmission lumineuse élevée
Pas de bulles, pas de rayures, avec surface plane lisse sans distorsion
Facilement fabriqué comme coupe, trempé, feuilleté, gravé, peint, etc.
Spécification flexible pour réduire les pertes de la tranche

Verre float clair peut être transformé en produits suivants

• *Verre trempé* pour les écrans de magasin, vitrines, étagères.
• *Verre feuilleté* pour balustrade,doors.etc.
• *Vitrage isolant* pour mur rideau et windows.etc.
• Verre dépoli et peint en verre pour decoration.etc intérieure.
• *Verre dépoli acide* pour cloison, douche door.etc.
• Beaucoup d'autres pour la construction et de furniture.etc.

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m2)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficien (s.c)	U Valve (W / M2)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Verre flotté incolore

Ligne de Production de verre flotté

Flotteur verre solide caisse en bois emballage

Flotteur verre sécurité chargement