

Chine 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm trempé verre bombé Fournisseur

Sur Verre bombé trempé

Le verre bombé trempé est produit par le moule puis rapide et mise en forme de contrôle de l'ordinateur refroidissement, il possède des caractéristiques de ces deux verre courbé à chaud et [verre trempé](#).

Caractéristique de verre trempé courbe

- En cas de rupture les particules sont petites et sont relativement inoffensifs par rapport à la forte éclats résultant du bris de verre recuit.
- Le processus de trempé aussi réduit considérablement le risque de casse thermique.
- Jusqu'à cinq fois plus fort que le verre recuit de même épaisseur, ce qui en fait une sécurité idéale ou verre de sécurité.
- Tous les travaux effectués sur courbe verre trempé (chanfreinage, découpage, perçage, etc.) doit être effectué avant tempéage.
- Permet aux architectes et aux constructeurs portée beaucoup plus grande dans leur utilisation du verre dans la construction.

Verre bombé trempé Spécification du

Épaisseur: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Taille: Maximum: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm de rayon mini: 1000mm

rayon mini de 8-12mm: 1500mm

15-19mm de rayon mini: 2000mm

Couleur: transparent, gris clair, ultra, vert, bleu, bronze

Type: Simple ou feuilleté ou isolé l'acide clair, teinté et réfléchissant, gravé, écran d'impression, faible émissivité, etc.

Verre bombé trempé Application

- Mur de fenêtre et Rideau systèmes
- Façades de magasin et centre commercial

Douche et cloisons • enceintes

Ascenseur et balustrades • enceintes

- Lanterneaux, voûtes, pente vitrage
- Nombreux autres vitrages de sécurité

Atelier de verre trempé la courbe



Courbe de Chine Machine de verre trempé



La Chine courbé verre sécurité chargement

