

# Verre isolant incurvé résistant à la chaleur et insonorisé

## introduction

Verre isolant incurvé, également appelé IGU incurvé, double vitrage incurvé, c'est une sorte de verre résistant à la chaleur et de contrôle du son, faite par deux ou plusieurs vitres de [verre incurvé](#) séparés par l'entretoise en aluminium et la mer led ensemble au bord. L'espace aérien isolant est le fil led avec de l'air sec ou un gaz noble (tel que l'argon), pour ralentir l'échange thermique et réduire les niveaux de bruit. L'espaceur en aluminium est du fil led avec des pastilles de déshydratant de silice pour assurer l'élimination de toute humidité dans l'espace aérien. Il est conçu pour garder l'intérieur plus chaud en hiver et plus frais en été.

## Caractéristiques

### • Design personnalisé

Nous pourrions faire sur mesure toute composition de verre isolant incurvé pour correspondre à des propriétaires ou des concepteurs des exigences telles que la transmittance élevée de la lumière, une excellente performance de réflexion de la chaleur solaire, faible valeur U, etc.

### • Propriétés thermiques

La valeur U est efficacement abaissée par les doubles vitrages courbes et peut être encore réduite par le remplissage de gaz inertes comme l'argon;

### • Isolation acoustique

Verre isolant a une bonne fonction de preuve sonore, peut réduire le bruit de 80dB à 40 dB;

### • Condensation

Notre verre isolant plié est sans aucun brouillard même si la température atteint  $\pm 50$  °C, pour s'assurer que le verre puisse être utilisé très longtemps même par temps violent.

## spécification

- Remplissage de l'entretoise: air sec, gaz noble comme l'argon, etc.
- Taille: Max hauteur 5500mm, Max Arc 2440mm, Mini rayon 680mm, toute taille personnalisée
- Épaisseur: 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, [8 + 12A + 8mm](#), 10104 + 16A + 10104, 12 + 16A + 884, 10 + 12A + 10 + 12A + 664, toute épaisseur personnalisée
- Joint d'étanchéité en silicone: caoutchouc isobutylène-isoprène, caoutchouc de structure, caoutchouc de silicone, caoutchouc de polysulfure
- Type de verre: Verre isolant incurvé trempé incolore, verre isolé trempé ultra clair de fer bas, verre isolant stratifié réfléchissant incurvé, verre isolé laminé trempé par low-e, verre isolé incurvé décoratif de couleur, verre isolé triple de sécurité incurvé, n'importe quelle composition adaptée aux besoins du client

## Application

- Fenêtres et portes;
- [Façades structurelles](#) et les murs-rideaux architecturaux;
- Cloisons intérieures et devantures de magasins;
- Réfrigérateur et autres.

## Plus de détails:

- temps de production: dans les 10 jours ouvrables après la confirmation de la commande;
- Paquet: Tout le paquet de verre dans les caisses fortes de contre-plaqué d'exportation pour éviter la rupture;
- Terme de paiement: TT 50% de dépôt avant la production, TT 50% d'équilibre avant l'expédition dans FOB, ou après l'expédition de cargaison dans CIF, L / C à vue est acceptable;
- Besoin de plus de détails, s'il vous plaît [Contactez nous](#) à tout moment.

