

Verre feuilleté trempé et verre trempé pour cloison avec certification CE

Les murs et les cloisons en verre concilient ouverture visuelle et intimité physique dans la conception architecturale moderne. Les systèmes de murs en verre organisent efficacement les espaces intérieurs et les zones fermées. Avec le verre, vous pouvez avoir une vision claire d'un espace tout en contrôlant efficacement le volume sonore. Il existe des styles de murs de verre encadrés et sans cadre. Les cloisons et les murs en verre créent des lignes de visée élégantes et propres, incomparables pour d'autres matériaux.

Pourquoi choisir le verre trempé et le verre feuilleté pour les cloisons?

1. Super fort et sécurité, humain inoffensif
2. Longue durée, non-facile à endommager
3. Facile à installer et à entretenir
4. Facile à faire correspondre les exigences spéciales comme protéger la vie privée, décoratif, contrôle du son, etc.
5. Facile à remplacer lorsque le verre a été brisé accidentellement

Spécification du verre de cloison

- Taille: Max 3300x8000mm, taille de coupe personnalisée selon le client
- Epaisseur: Monolithique 8mm 10mm 12mm 15mm etc.
Double couche de verre feuilleté 4 + 4mm 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm etc.
- Couleur: Couleur: Transparent, ultra clair, vert F, vert foncé, bronze doré, bronze euro, gris foncé, gris euro, bleu Ford, bleu foncé, noir, etc.
- Traitement: taille personnalisée, trous de perçage, découpes, coins de sécurité, bords polis, sablage au jet de sable, sérigraphie, etc.
- Type de verre: plat et [verre trempé monolithique courbé](#) et du verre feuilleté trempé, y compris du verre trempé clair et du verre feuilleté, [verre trempé décoratif de couleur](#) et verre feuilleté, verre trempé dépoli et verre feuilleté, [verre trempé sérigraphié](#) et verre feuilleté, verre trempé pour impression numérique et verre feuilleté, etc.
- Autres exigences selon le client



Pourquoi nous choisir pour acheter le verre de cloison?

A propos de la qualité

1. Toutes les feuilles de verre float que nous utilisons pour produire le verre à paroi de séparation sont de qualité A, afin de nous assurer que le verre que nous fournissons ne contient pas de bulles, pas de défauts, avec une surface extrêmement lisse, etc.
2. Nous allons contrôler la précision de manière très stricte, la tolérance d'épaisseur est de $\pm 0.2\text{mm}$, pour la taille est de $\pm 1\text{mm}$;
3. Tous nos verres passent le certificat ISO, CE, SGS, etc., et nous offrons 10 ans de garantie;
4. Il y a de la laine de liège ou de la perle entre le verre, ce qui pourrait éviter que le verre ne se raye;
5. Tout le verre est emballé dans une caisse en contreplaqué de forte exportation pour éviter tout bris pendant le transport;
6. Nous avons un service d'inspection de la qualité indépendant, tout le verre sera inspecté à chaque processus de production, afin de s'assurer que tout le verre que nous expédions n'aura pas de problème de qualité.

A propos du service

1. Généralement, le temps de production est 7-15 jours après que l'ordre soit confirmé, si très urgent, nous pourrions faire de notre mieux pour le terminer pour vous dans les 7 jours;
2. Nous avons des relations commerciales à long terme avec tant d'entreprises de transport telles que MSK / NYK / COSCO, pourraient vous aider à obtenir le coût de transport le plus bas avec le temps d'expédition le plus court;
3. Nous importe quel terme (FOB / CNF / CIF / DDU / DDP) que nous faisons, nous ferons l'assurance et le certificat d'origine pour vous librement;
4. Nous rembourserons le paiement ou remplacerons le verre pour vous de la manière la plus rapide possible en cas de bris accidentel ou de problème de qualité accidentellement;
5. We ont l'équipe professionnelle de guichet unique, pourrait répondre à toutes vos exigences.





DECLARATION OF CONFORMITY



Labtest Laboratory


Certificate NO.: LBTC131122CE

EC Declaration of CPD Conformity

The following product has been tested by Labtest Technology Laboratory Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Council Directive of 89/106/EEC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this CPD Directive.

Report No. : LBTR131122CE
Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
Address : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD
Address : NO. B4 FLOOR SIX, RUILONG BUILDING, BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Product : Laminated (Safety) Glass
5mm+1.52+5mm, 6mm+1.52+6mm,
Model No. : 8mm+1.52+8mm, 10mm+1.52+10mm,
12mm+1.52+12mm.
Trade Mark : N/A
Test Standards : EN ISO 12543-2-2011
EN ISO 12543-3-2011

The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of CPD conformity according to the Directive.



Date of Issue: Nov 22, 2013

This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above-mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.

4F, Dongfangjiafu Building, Ziyou Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R.China
Tel: 86-755-6111 9182 Fax: 86-755-6111 9183 Http://www.labtest.cc