

10

□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□

[illegible]

10 □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□

- [illegible]

10 1000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, □□□□□ □□□ □□ □□□ 3000 * 12000 □□□□, □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

10 □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

මමගේ මමගේ මම මමමමමම මමමම ම ම මම ම මමම මමම [මමමමමමම-මමමම](#) මමමම ම මමමම මමම, මමමම මමමම, meseum මමමම මමමමමමමම, මම, ම ම මම මම මමමම මමම ම මම ම මමමම [මමමමම-මමමමම-මම මමම](#) ම මමමම මමම ම මම මමමම මමමමම මමමම, මමම මමම මමමමම මමම, මමමමම මමමම මමම මමමම ම මම මම, මම, ම මම [මමමමමමම-මමමමමමමමම-මමමම](#) ම මමම මමම ම මමම මමමම, මමමමම මමමමම මමමම, මමමමමම මමමමම මමමමම මමමම, මම ම මම මම මම මම මමමම මමම මමම මම මමම මමම මමම මමම මමම මමම, මම ම මම මම මමමම මමම ම මම මම මමමමමම

10 □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□

Color 色 别	Thick Mm厚度	Visible light 可见光		UV Trans. % 紫外线透 过率	Solar Heat 太阳热能				Relative Heat Gain W/m² 总热 透过量	U Value U 值		Shading Coefficient 遮 蔽系数
		Trans. % 透过 率	Reflec. % 反射 率		Reflec. % 反射 率	Absorb. % 吸收 率	Direct Heat Trans. % 直接透过 率	Total Heat Trans. % 总透过率		Winter Nighttime W/m²K 冬 夜	Summer Daytime W/m²K 夏 日	
Super Clear 超 白透明 色	3.2	91	8	85	8	2	90	91	698	5.91	5.33	1.04
	4	91	8	84	8	3	89	90	692	5.87	5.29	1.03
	5	91	8	83	8	3	89	90	690	5.83	5.26	1.03
	6	91	8	82	8	4	88	89	688	5.79	5.23	1.03
	8	91	8	80	8	4	88	89	685	5.72	5.17	1.02
	10	90	8	78	7	6	87	89	682	5.65	5.11	1.02
	12	90	8	77	7	7	86	88	680	5.57	5.04	1.02

10mm 超白透明色 钢化玻璃 性能参数表



10mm 超白透明色 钢化玻璃 性能参数表



000000 000000 00000000 0000 00 0000 00

