

關於玻璃的說明

IGU 是指由两片或多片玻璃，通过**IGU**（Inert Gas Unit）工艺，在两片或多片玻璃的间隙内注入惰性气体，并经过特殊的密封工艺，将玻璃密封在一起的玻璃单元。Low-E是指低辐射镀膜玻璃。

Jimy Glass Co.Ltd 代理的 LED 玻璃，是指将 LED 灯珠通过特殊工艺安装在玻璃表面，通过玻璃的透光性，使 LED 灯珠发出光线，从而达到照明、装饰、节能等目的。

LED 玻璃的厚度通常为 3mm-19mm，玻璃的尺寸通常为 2500mm×4000mm，玻璃的规格通常为 180mm×350mm。

01

- 玻璃的厚度通常为 3mm-19mm
- 玻璃的尺寸通常为 2500mm×4000mm
- 玻璃的规格通常为 180mm×350mm
- 玻璃的材质通常为钢化玻璃

玻璃的规格

玻璃的厚度通常为 3mm-19mm，玻璃的尺寸通常为 2500mm×4000mm，玻璃的规格通常为 180mm×350mm。

LED 玻璃的厚度通常为 3mm-19mm，玻璃的尺寸通常为 2500mm×4000mm，玻璃的规格通常为 180mm×350mm。

02

玻璃厚度	玻璃的厚度通常为 3mm-19mm
玻璃尺寸	玻璃的尺寸通常为 2500mm×4000mm
玻璃规格	玻璃的规格通常为 180mm×350mm
玻璃材质	玻璃的材质通常为钢化玻璃
玻璃工艺	玻璃的工艺通常为 IGU 工艺
玻璃应用	玻璃的应用通常为 LED 玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃等
玻璃厚度	6、9、12、16 mm、1/4"、11/32"、1/2"、5/8"
玻璃尺寸	玻璃的尺寸通常为 2500mm×4000mm

03

- 玻璃的厚度通常为 3mm-19mm
- 玻璃的尺寸通常为 2500mm×4000mm

□□□□□□





□□□□



