

5 + 5mm przeciwsłoneczne laminowane szkło bezpieczne low-e

Wprowadzenie

5 + 5 mm laminowane szkło bezpieczne low-e, wykonane z jednoczęściowego przezroczystego szkła 5 mm lub 5 mm szkła o niskiej zawartości żelaza i jednego kawałka [5 mm szkło low-e](#) z międzywarstwą PVB lub SGP. Szkło 5 mm może być zwykłym szkłem typu float, może być również hartowane szkło bezpieczne, o różnym składzie i przetwarzaniu, może osiągać różne wyniki, ale wszystkie z nich to szkło słoneczne o niskim współczynniku efektywności energetycznej.

Dane techniczne

Kompozycja: [5 mm przezroczyste szkło float](#) ([5 mm niskie żelazne szkło float](#)) + 0.38 mm bezbarwnego PVB + 5 mm szkło antyudarowe Low e (5 mm szkło low-e), [5 mm bezbarwne szkło hartowane](#) (5 mm szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza) + 5 mm szkło hartowane low-e o różnych warstwach PVB lub SGP zgodnie z wymaganiami projektu

Grubość: 10,38 mm, 10,76 mm, 11,14 mm, 11,52 mm itd.

Rozmiar: 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, każdy niestandardowy rozmiar może zostać wyprodukowany

Przetwarzanie: niestandardowy rozmiar cięcia, otwory, nacięcia, polerowane krawędzie, płaskie i zakrzywione itp.

Cechy

Szkło laminowane low-e ma zalety zarówno szkła low-e, jak i szkła laminowanego, dlatego jest to szkło o wysokim poziomie bezpieczeństwa i szkło o wysokiej odporności termicznej, ale szkło laminowane o różnych składach low-e ma różne parametry, takie jak:

- Bardzo jasne szkło laminowane low-e ma znacznie większą przejrzystość światła niż zwykłe przezroczyste szkło laminowane low-e, może zapewnić wysoki poziom przepuszczalności światła widzialnego przy redukcji promieniowania słonecznego.
- Szkło laminowane hartowane Low-e jest 3-5 razy mocniejsze niż szkło laminowane float low-e, może doskonale wytrzymać zginanie i uderzanie oraz znacznie zmniejszyć ryzyko pęknięcia termicznego.
- Szkło laminowane SGP low-e jest pięciokrotnie mocniejsze i do 100 razy twardsze niż szkło laminowane PVA low-e, a po rozbiciu szkło laminowane SGP jest nadal w stanie spoczynku, ale szkło laminowane PVB jest opuszczane.

Podanie

W oparciu o wysoką wydajność, szkło laminowane low-e jest szeroko stosowane jako szkło okienne, zewnętrzne, szkło ścienne, świetlik dachowy, szkło dachowe, szkło z baldachimem itp.

