

12mm ++ 1.52pvb + 12mm antypoślizgowy dostawca podłóg laminowanych, hartowane szkło podłogowe 25,52mm.

Laminowane szkło podłogowe o grubości 25,52 mm składa się z 12 mm hartowanych tafli szkła laminowanego + 12 mm hartowanych laminowanych tafli szkła wraz z międzywarstwą z poliwinylbutyralu (PVB).

Dlaczego warto wybrać szkło hartowane i szkło laminowane na podłogę?

Szkło hartowane to szkło o wysokiej wytrzymałości i hartowane szkło uderzeniowe o tej samej grubości zwykłego szkła od 3 do 5 razy więcej niż zwykłe szkło, wytrzymałość na zginanie 3-5 razy. Gdy szkło jest uszkodzeniem zewnętrznym, gruzy staną się bardzo małymi ziarnami kąta rozwartego i trudnymi do wyrządzenia szkody ludziom. Więc to bezpieczne szkło led.

Szkło laminowane to rodzaj szkła składającego się z dwóch lub więcej arkuszy szkła najwyższej jakości połączonych ze sobą warstwą poliwinylbutyralu (PVB). Po umieszczeniu międzywarstwy PVB pomiędzy taflami szkła, cały zespół jest poddawany działaniu ciepła i ciśnienia.

Cechy szkła antypoślizgowego 25,52 mm:

- 1, Niezwykle wysokie bezpieczeństwo: Laminowana warstwa pośrednia PVB wytrzymuje penetrację od uderzenia. Nawet jeśli pęknie szkło, drzazgi będą przylegać do warstwy pośredniej i nie rozpraszać.
- 2, Energooszczędne materiały budowlane: Hartowana laminowana warstwa PVB utrudnia transmisję ciepła słonecznego i zmniejsza obciążenia chłodnicze.
- 3, Łatwe do czyszczenia: antypoślizgowa laminowana podłoga szklana łatwa do czyszczenia porównaj inny materiał.
- 4, nowoczesny styl: ma efekt dekoracyjny i zmysłowy.

Specyfikacja:

Nazwa szkła: szkło podłogowe antypoślizgowe 25,52 mm

Rodzaj szkła: szkło hartowane, szkło laminowane, szkło izolowane

Grubość: szkło: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 19 mm

PVB: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm lub więcej.

Kolor: PVB Clear, Milk, F. Green, Bronze, Light Grey, Dark Grey, Ocean Blue itp.

Kolor szkła: Przezroczysty, Ciemny brąz, Jasny brąz, Ciemnoszary, Euro Szary,

Dark Green, F. Green, Dark Blue, Lake Blue itp.

Zastosowanie: Szklane drzwi architektoniczne, okna, sufity, podłogi i ściany osłonowe. sala wystaw, szkło budowlane.

Certyfikacja: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510

Pokaz aplikacji:



produkt pakowanie

