

## Szkło energooszczędne 5 mm Francuskie zielone odbłaskowe szkło float

Szkło z powłoką antyrefleksyjną 5 mm f szkło powlekane z zielonego szkła 5 mm, szkło refleksyjne o grubości 5 mm, szkło odbłaskowe 5 mm, szkło refleksyjne z francuskiego zielonego oszczędzania energii, szkło powlekane 5 mm f-zielone, szkło odbłaskowe 5 mm f - szkło powlekane odbłaskowe szkło floatowe, produkowane przy użyciu technologii CVD, która tworzy doskonałą jednorodną warstwę tlenku metalu związaną chemicznie z powierzchnią dobrej jakości [Szkło hartowane 5 mm](#), szkło idealne do cięcia, zaginania, odpuszczania, wzmocnienia cieplnego, laminowania bez wpływu na powłokę, szeroko stosowane do okien szklanych, ścian kurtynowych ze szkła.

### Cechy 5mm jasnozielone szkło powlekane termicznie

1. Grubość: 5 mm, inna popularna grubość w świetle odbłaskowym 4 mm, szkło powlekane o średnicy 5,5 mm, [Szkło refleksyjne 6mm francuskie jednokierunkowe](#), itd.
2. Size: 2140 \* 3300mm, 2140 \* 3660mm, 1830 \* 2440mm, 2140 \* 1650mm, 2250 \* 3300mm ... maksymalny rozmiar w 2440 \* 3660mm.
3. Może być wykonany jako szkło hartowane 5mm f odbłaskowe, szkło laminowane odbłaskowe 5 + 5mm f, szkło izolacyjne odbłaskowe 5 + 5mm

Online Coated Reflective Glass Performance Data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only

### Zalety szkła refleksyjnego o jasnym świetle jednobarwnym o grubości 5 mm

1. Anti-UV, może zmniejszyć przepuszczalność światła UV i zapobiegać zanikowi mebli.
2. Słoneczne sterowanie i energooszczędne szkło: Skutecznie ogranicza częstotliwość bezpośredniego

promieniowania słonecznego i ma oczywiste efekty cieniowania. Szkło powlekane online o grubości 5 mm pochłania i odzwierciedla znaczną część bezpośredniej energii słońca niż szkło float o jasności 4 mm.

3. Za dobry współczynnik cieniowania i widoczny energooszczędny efekt.
4. Zmianie estetycznych zmysłów na wygląd budynku.
5. Perfect do cięcia, wygięcia, temperowania, wzmocnienia cieplnego, laminowania. Dodać jako 5mm [Francuskie odbłaskowe hartowane szkło](#), 10.38mm f-zielony kolor odbłaskowy laminowany pływające szkło, 10.76mm francuski zielony powlekany hartowanego szkła laminowanego, [11.14mm francuski zielony odbłaskowy temperowany szkło laminowane](#), Szklane szkło hartowane szkło o grubości 11,52 mm, szkło o grubości 22 mm z francuskiego odbłaskowego podwójnego szyby.

#### **Zastosowanie szkła float 5 mm f-zielony**

Szkło lustrzane o grubości 1,5 mm f-zielony, można je wyciąć bezpośrednio i używać do okien, drzwi. 2,5 mm f-zielony szkło odbijane online, może być idealny do wykonania jako szkło hartowane 5 mm f-zielony, a następnie do okien, drzwi, elewacji, mebli itp.

3.5mm jasnozielone szkło odbłaskowe, może być idealne do zrobienia jako 10.38mm f-zielony kolor odbłaskowy szkło float laminowane, 10.76mm 11.14mm 11.52mm jasnozielony [szkło hartowane laminowane kolorem](#), Szkło izolacyjne odbłaskowe 5 + 9A + 5 mm f, szkło izolacyjne 5 + 12A + 5mm z podwójnym szyby. Używany do ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

#### **Szkło powlekane odbłaskowe francuskie 5 mm**



**Linia produkcyjna według fabryki Jimy Glass**



**Załadowanie pojemnika przez fabrykę Jimy Glass**

