

6 mm + 12A + 6mm jasne hartowanego Szkło izolacyjne jednostki Chiny Producent

Okolo 6 mm + 12A + 6mm jasne hartowanego szkła izolowane

6 mm + 12A + 6mm jasne hartowanego szkła zespolonego składa z dwóch okienek [6mm hartowane szkło bezbarwne](#) oddzielone dystansowa aluminiowa i uszczelnione razem na brzegu. Izolacyjnego przestrzeni powietrznej jest wypełniona suchym powietrzem lub szlachetny gazu, takich jak argon lub krypton wewnątrz do spowolnić wymiana ciepła i hałasu poziomy. Podkładka dystansowa aluminiowa jest wypełniona krzemionka osuszacz granulki do zapewnienia Usuwanie wilgoci w przestrzeni powietrznej. IGU przeznaczony jest do prowadzenia domów cieplejsze zimą i schładzać wnętrze latem.

6 mm + 12A + 6mm jasne hartowanego szkła izolowane Charakterystyka

Właściwości optyczne

6 mm + 12A + 6mm jasne szkło zespolone systemy ma bardzo wysokie przepuszczalność światła widoczne, i niskie widoczne odbicie światła;

Właściwości termiczne

Skutecznie obniża się wartość U przez podwójne szyby zespolone i mogą zostać zmniejszone przez napełniania gazów obojętnych jak argonem;

Izolacji akustycznej

Szkło zespolone ma dobre dźwięku dowód funkcja, można zmniejszyć hałas przez więcej niż 30 dB;

Kondensacji

Punkt rosy w JIMY GLASS szkło izolacyjne jest poniżej-65 ° C, co gwarantuje nie kondensacji w normalnych aplikacji;

Klasa szczelności

Aluminiowa Rozpórka jest zakrzywione i automatycznie utworzone z najmniejszą liczbą stawów i podwójnego uszczelnienia są stosowane, co zapewnia doskonałą szczelność oraz aplikacji czas życia.

6 mm + 12A + 6mm jasne hartowanego szkła izolowane Specyfikacja

Rozmiar: Max: 2500 mm * 4000 mm, Mini: 180 mm * 350 mm

Podkładka dystansowa wypełnienia: Suchego powietrza, gazu szlachetnego, jak Argon, itp.

6 mm + 12A + 6mm jasne hartowanego szkła izolowane Aplikacji

- Zewnętrzny okna UPVC i drzwi;
- Zewnętrzna fasady i kurtyny ścian;
- Przegroda wewnętrzna i Lodówki;
- Wiele innych.

Magazyn izolowane szkło



Linia do produkcji szkła izolacyjnego



Szkło zespolone bezpieczeństwa załadunku

