

Chiny dobrej jakości 12mm szkła float jasne cena hurtowa

O Szkło Float bezbarwne

Jasne szkło Float, zwane również szkło float bezbarwne lub szkło float przezroczysty, jest Rdzeń produktu podstawowego dla większości typowych wyrobów szklanych, jest pochodną proces produkcji, gdzie przelewa się z pieca i płynął stopionego szkła równomiernie na łożku stopioną cyną. Szkło jest delikatnie chłodzi pod kontrolą warunki do wyżarzania szkła, co umożliwia szybie do cięcia i zmodyfikowano.

Charakterystyka szkła jasne Float 12mm

- Przejrzystość optyczna z wysokiej przepuszczalność światła 86%
- Gładka i zniekształceń wolna powierzchnia płaska
- Łatwo wykonane jak cięte, hartowane, laminowane, grawerowane, itp.
- Elastyczne specyfikacji do zmniejszenia strat plasterek

12mm Float jasne szkła dostępny rozmiar

1830x2440mm, 2600x3660mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 1830x2600mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm i innych wielkości mogą być produkowane według klienta wymogu.

12mm Float jasne szkło aplikacji

12mm bezbarwne szkło float jest powszechnie używać jako cięte wobec zrobić windows i drzwi, głęboko przetwarzania aby szkło hartowane, szkło laminowane, szkło zespolone, ceramiczne frit szkła, szkło trawione kwasem, itp.

Standard jakości szkła Float bezbarwny

Zgodnie z GB11614; EN572 b-2 Europejski standard; USA Norma ASTM C 1036

CLEAR FLOAT GLASS TECHNICAL DATA

mm	(kg/m ²)	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Value (W / M ²)	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

for reference only.

Wyczyścić magazyn szkło Float



Wyczyść produkcji szkła float



Jasne szkło Float silne pakowania i bezpieczeństwa załadunku

