

żaroodporne i dźwiękoszczelne wygięte szkło izolacyjne

Wprowadzenie

Zakrzywione szkło zespolone, zwane również zakrzywionym szyby zespolonej, zakrzywione podwójne szyby zespolone, jest rodzajem szkła odpornego na ciepło i dźwięk, wykonanego przez dwie lub więcej tafli szkła [zakrzywione szkło](#) oddzielone przez aluminiową przekładkę i morze led razem na krawędzi. Izolacyjna przestrzeń powietrzna to fil led suchym powietrzem lub gazem szlachetnym (takim jak gaz argonowy), aby spowolnić wymianę ciepła i zmniejszyć poziom hałasu. Aluminiowy element dystansowy to fil led z peletkami krzemionkowego osuszacza, aby zapewnić usunięcie wilgoci w przestrzeni powietrznej. Został zaprojektowany, aby utrzymać ciepło w domu w zimie i chłodniej w lecie.

Charakterystyka

• Indywidualny projekt

Możemy wykonać na zamówienie dowolne, zakrzywione szkło izolacyjne, aby dopasować do właścicieli lub projektantów wszelkie wymagania, takie jak wysoka przepuszczalność światła, doskonałe odbicie promieniowania słonecznego, niska wartość U, itp.

• Właściwości termiczne

Wartość U jest skutecznie obniżana przez zakrzywione podwójne szyby zespolone i może być dodatkowo zmniejszona przez wypełnienie gazów obojętnych, takich jak argon;

• Izolacja akustyczna

Szyby zespolone mają dobrą funkcję dźwiękoszczelną, mogą redukować hałas od 80 dB do 40 dB;

• Kondensacja

Nasze wygięte szkło izolacyjne jest bez mgły, nawet temperatura osiąga wartość ± 50 °C, aby szkło mogło być używane przez bardzo długi czas, nawet przy niesprzyjającej pogodzie.

Specyfikacja

- Wypełnienie dystansowe: Suche powietrze, szlachetny gaz jak argon, itp.
- Rozmiar: maksymalna wysokość 5500 mm, maks. łuk 2440 mm, minimalny promień 680 mm, dowolny niestandardowy rozmiar
- Grubość: 4 + 9A + 4mm, 5 + 9A + 5mm, 6 + 12A + 6mm, [8 + 12A + 8mm](#), 10104 + 16A + 10104, 12 + 16A + 884, 10 + 12A + 10 + 12A + 664, dowolna niestandardowa grubość
- Uszczelnienie silikonowe: guma izobutenowo-izoprenowa, guma strukturalna, guma silikonowa, guma polisulfidowa
- Typ szkła: Przezroczyste, zaokrąglone, hartowane szkło izolacyjne, ultra-przezroczyste szkło hartowane o niskiej zawartości żelaza, zaokrąglone, odblaskowe szkło izolacyjne, laminowane szkło hartowane low-e, ozdobne, kolorowe, zakrzywione szkło izolacyjne, potrójnie zakrzywione bezpieczne szkło izolacyjne, dowolna niestandardowa kompozycja

Podanie

- Okna i drzwi;
- [Fasady strukturalne](#) i architektoniczne ściany osłonowe;
- Wewnętrzne ścianki działowe i witryny sklepowe;
- Lodówka i inne.

Więcej szczegółów:

- Czas produkcji: w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia;
- Opakowanie: wszystkie opakowania szklane w silnych skrzyniach ze sklejki eksportowej, aby uniknąć pęknięcia;
- Termin płatności: TT 50% depozytu przed produkcją, TT 50% salda przed wysyłką w FOB, lub po wystaniu ładunku w CIF, L / C w zasięgu wzroku jest do zaakceptowania;
- Potrzebujesz więcej szczegółów [Skontaktuj się z nami](#) w dowolnym momencie.

