

Różne typy nietłukące szkło laminowane okien

Istnieją różne rodzaje szkła, które można wykorzystać do wykonania okien, w tym [jasne szkło float](#), kolorowe szkło barwione, szkło odbłaskowe słoneczne, [bezpieczne szkło hartowane](#), laminowane szkło bezpieczne, [energooszczędne szkło izolacyjne](#) itp. Jeśli chcemy najbardziej bezpiecznego i wielofunkcyjnego szkła okiennego, myślimy [szkło laminowane](#) byłby najlepszym wyborem.

Zalety szkła laminowanego

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Ze względu na warstwę wewnętrzną z winylu ochronnego, przebijanie się przez okna ze szkła laminowanego wymaga czasu, wysiłku i hałasu, a odłamki nie będą się rozpraszać po zerwaniu, co może pomóc w ochronie bezpieczeństwa ludzi i innych wewnątrz.

Co więcej, okna ze szkła laminowanego nie mogą być wycinane z zewnątrz, uniemożliwia to włamywaczowi użycie narzędzia, takiego jak kralnica do szkła, w celu uzyskania dostępu do domu i znacznie zmniejsza ryzyko włamania w ten sposób.

Doskonała redukcja dźwięku

Szkło laminowane może znacznie zmniejszyć dźwięk docierający do domu z głośnego sąsiada lub hałas drogowy, ponieważ wewnętrzne warstwy szkła laminowanego mają działanie dźwiękochłonne.

Wewnętrzna ochrona przed promieniowaniem UV

Niektóre meble, dywany i zasłony bledną w silnym ultrafioletowym (UV) świetle dopuszczonym przez normalne szkło. Jednak szkło laminowane może pozwolić na dostanie się światła widzialnego, ale blokuje promieniowanie UV.

Specyfikacja okien ze szkła laminowanego

Rozmiar

Maksymalnie 3000 x 8000 mm, rozmiar standardowy 1830 x 2440 mm, 2140 x 3300 mm, 2250 x 3300 mm, 2140 x 3660 mm, 2250 x 3660 mm, 2440 x 3660 mm, każdy dostosowany rozmiar

Grubość

3 + 3 mm (6,38 mm), 4 + 4 mm (8,38 mm, 8,76 mm, 9,14 mm, 9,52 mm), 5 + 5 mm (10,38 mm, 10,76 mm, 11,14 mm, 11,52 mm), 6 + 6 mm (12,38 mm, 12,76 mm) mm, 13,14 mm, 13,52 mm), 8 + 8 mm (16,76 mm, 17,14 mm, 17,52 mm), 10 + 10 mm (21,14 mm, 21,52 mm), dowolna kompozycja szkła

Kolor szkła

Przejrzysty, ultra czysty, brązowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, jasnozielony (F-zielony), ciemnozielony, jasnoszary, ciemnoszary, czarny

Typ folii wewnętrznej

PVB (poliwinyllobutyralu) 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm itd., SGP (Dupond Sentry Glass Plus) 0,89 mm, 1,52 mm itp., EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu) 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm itd., Można wybrać dowolny kolor

Rodzaj szkła

okna ze przezroczyste szkła laminowanego float, okna ze odblaskowe szyby laminowane, okna ze szkła laminowanego low-e, kolorowe przyciemniane szyby laminowane okien, okna ze szkła hartowanego laminowane, okna z izolacją ze szkła laminowanego, itp.

Szkło laminowane JIMY do okien

Czas produkcji: w ciągu 15 dni od potwierdzenia zamówienia;

Opakowanie: Wszystkie opakowania szklane w silnych skrzyniach eksportowych sklejki, aby uniknąć jakiegokolwiek uszkodzenia;

Jakość: Klasa A, brak pęcherzyków, brak wad, powierzchnia płaska, nie rozwarstwa się, gwarancja co najmniej 10 lat;

Usługa: kompleksowa profesjonalna usługa, w tym szczegółowe wprowadzenie produktu przed zamówieniami, szybki transport i serwis czasowy po sprzedaży.





